Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 97 от 23-11-2026

Посудомоечная машина Electrolux EEM69310L

2450.00р.

(Цена без учета доставки)



Автодозирование моющего средства	Нет
Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Быстрая мойка	Да
Вес	38.39
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81,8
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 90 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Да
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Дата выхода на рынок	2022
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка	Да
Деликатная мойка (для стекла)	Да
Доводчик двери	Нет
Дополнительная сушка	Нет
Дополнительные опции	усиление интенсивности мойки
Ежедневная программа	Нет
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	цифровая
Индикация на полу	луч
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	8
Комбинированная мойка	Нет
Короткая программа	Да

Модель	EEM69310L
Наличие третьего короба	Нет
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Особенности верхней корзины	регулировка положения по высоте, резиновые держатели для бокалов
Особенности нижней корзины	складывающиеся держатели
Открытие двери нажатием	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	СООО Гравитех
Расход воды за цикл	11
Расход электроэнергии за цикл	0.86
Режим экономии времени	Нет
Самая короткая программа	30
Страна производства	Италия
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Третий короб для приборов	Да
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Уровень шума	44
Цвет	черный
Ширина	59,6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60
Ширина посудомоечной машины	60
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EEM69310L представляет собой водяную систему повышения давления, предназначенную для обеспечения стабильной подачи воды в бытовые приборы. Устройство имеет объем бака 10 литров, что позволяет накапливать достаточное количество воды для поддержания непрерывной работы. Номинальная мощность составляет 1200 Вт, что обеспечивает эффективное нагнетание давления и быстрый отклик системы. Корпус устройства выполнен из прочных и коррозионностойких материалов, обеспечивающих долговечность эксплуатации. Для установки требуется стабильное закрепление в месте монтажа, а также соблюдение требований по подключению к водопроводной системе и электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система повышения давления:**Устройство функционирует как водяной насос, повышающий давление до 10 бар. Это позволяет компенсировать низкое давление в водопроводной системе и обеспечить стабильную работу приборов, таких как посудомоечные машины, стиральные машины и душевые кабины.
- **Нагревательный элемент:**В конструкции отсутствует ТЭН для подогрева воды. Система работает исключительно на основе механического нагнетания давления.
- **Электрическая часть:**Устройство работает от напряжения 220-240 В при частоте 50/60 Гц. Подключение осуществляется через трехжильный кабель, что гарантирует стабильное заземление и безопасную эксплуатацию.
- **Контрольная система:**Встроенный дисплей отображает параметры работы устройства и возможные коды ошибок. Система управления отслеживает давление и объем воды, обеспечивая автоматическую регулировку.
- **Дверной замок:**Устройство оснащено механическим замком, который обеспечивает герметичное закрытие корпуса и предотвращает доступ к внутренним компонентам во время работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

EEM69310L рассчитана на номинальную мощность 1200 Вт, что соответствует стандартам потребления энергии для подобных систем. Устройство имеет встроенные системы безопасности, включая автоматическое отключение при перегрузке и защиту от перегрева. Также предусмотрен механизм блокировки при неправильном подключении или неисправностях в системе. Для подключения рекомендуется использовать розетку с соответствующей мощностью и трехжильный кабель, чтобы избежать перегрузки сети. Рабочее напряжение устройства составляет 220-240 В, что соответствует стандартам бытовой электросети в большинстве регионов. Важно, чтобы водопроводная система обеспечивала стабильное давление, чтобы избежать перегрузки и продлить срок службы устройства.