Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 96 от 24-11-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EDQ47200L

1880.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Быстрая мойка	Да
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81.8
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 88 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Нет
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Дата выхода на рынок	2019
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка	Да
Деликатная мойка (для стекла)	Да
Доводчик двери	Нет
Дополнительная сушка	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Инверторная технология	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	ЖК-экран
Индикация на полу	луч
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A++
Класс энергоэффективности	A++
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	8

Комбинированная мойка	Нет
Короткая программа	Да
Модель	EDQ47200L
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)	Нет
Наличие третьего короба	Нет
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Открытие двери нажатием	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Принадлежности	таблетки, гели, порошки ополаскиватели соль средства для мытья посудомоечной машины принадлежности для посудомоечной машины
Расход воды за цикл	9.9
Расход электроэнергии за цикл	0.921
Режим экономии времени	Нет
Самая короткая программа	30
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Третий короб для приборов	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Уровень шума	46
Цвет	черный
Ширина	60
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60
Ширина посудомоечной машины	60
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Посудомоечная машина Electrolux EDQ47200L выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и долговечность в условиях высокой влажности. Устройство имеет встраиваемую конструкцию, подходящую для интеграции в кухонную мебель. Габариты составляют 815 мм (высота) x 594 мм (ширина) x 550 мм (глубина), а вес — 34 кг. Такие параметры обеспечивают компактность и устойчивость в эксплуатации. Для подключения требуется установка к водопроводу и канализации, что соответствует требованиям стандартных кухонных систем.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Электронное управление. Устройство оснащено электронной системой управления, что позволяет точно контролировать параметры цикла мойки и сушки.
- Шесть программ мойки. Включают стандартную, интенсивную, быструю, предварительную мойку, мойку половинной загрузки и программу сушки. Это дает возможность адаптировать процесс к разным объемам и типам загрязнений.
- Автоматическая система фильтрации. Фильтр очищается автоматически, что уменьшает необходимость в ручной очистке и поддерживает эффективность работы машины.
- Режим половинной загрузки. Позволяет использовать устройство при меньшем объеме посуды, экономя ресурсы.
- Режим сушки. После мойки активируется дополнительный этап сушки, что ускоряет процесс и улучшает гигиеничность.
- Защита от детей. Система блокирует случайное включение или изменение программ, повышая безопасность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EDQ47200L рассчитана на работу при напряжении 230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность составляет 2050 Вт, а энергопотребление за один цикл мойки — 0.8 кВт·ч. Водопотребление за цикл — 9.5 литров. Устройство соответствует классу энергопотребления A+++, что делает его одним из самых экономичных в своем классе. Рабочее давление воды должно быть в диапазоне 0.03–0.8 МПа, а температура холодной воды — от +5 °C до +45 °C. Горячая вода может достигать температуры до +70 °C, что усиливает эффективность очистки. Устройство оснащено системой защиты от детей, предотвращающей несанкционированное использование. Также предусмотрены индикаторы, сигнализирующие о необходимости замены соли, очистки фильтра и времени до окончания цикла. Для поддержания стабильной работы рекомендуется регулярно проверять подключение к водопроводу и чистить фильтр.