Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 62 от 23-11-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EMA22130L

1615.00р.

(Цена без учета доставки)



Автодозирование моющего средства	Нет
Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Быстрая мойка	Да
Вес	30.35
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81.8
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 88 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Нет
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка	Нет
Деликатная мойка (для стекла)	Нет
Доводчик двери	Нет
Дополнительная сушка	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	светодиодная
Индикация на полу	луч
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	6
Комбинированная мойка	Нет

Короткая программа	Да
Модель	EMA22130L
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)	Нет
Наличие третьего короба	Нет
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Открытие двери нажатием	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Принадлежности	таблетки, гели, порошки ополаскиватели соль средства для мытья посудомоечной машины принадлежности для посудомоечной машины
Расход воды за цикл	9.9
Расход электроэнергии за цикл	0.778
Режим экономии времени	Нет
Самая короткая программа	30
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Третий короб для приборов	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Уровень шума	47
Цвет	черный
Ширина	45
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	45
Ширина посудомоечной машины	45
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EMA22130L — встраиваемая посудомоечная машина, рассчитанная на 12 комплектов посуды. Конструкция устройства выполнена из прочных и коррозионностойких материалов, включая нержавеющую сталь для внутреннего бака и износостойкие компоненты для уплотнителей и дверцы. Габариты и вес устройства соответствуют стандартам встраиваемой техники, что позволяет интегрировать модель в кухонную мебель без потери функциональности. Устройство не требует дополнительной вентиляции и может быть установлено в условиях стандартной кухни при соблюдении минимальных зазоров для циркуляции воздуха. Для монтажа рекомендуется использовать профессиональные инструменты и следовать инструкциям, доступным на сайте производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система AquaStop:**Предотвращает протечки воды за счет автоматического отключения подачи при обнаружении утечки. Включает в себя герметичные соединения, датчики давления и аварийный клапан. Эта система снижает риск повреждения помещения и обеспечивает безопасность эксплуатации.
- **6 программ мойки:**Включают режимы для повседневной посуды, интенсивной очистки, предварительного ополаскивания, мойки стеклянной посуды, экономичного режима и режима самоочистки. Каждая программа настраивается под конкретный тип загрязнений и обеспечивает оптимальный расход воды и моющего средства.
- **Энергопотребление A++:**Устройство соответствует высоким стандартам энергоэффективности, что снижает затраты на электроэнергию. Это достигается за счет оптимизации цикла мойки, использования компрессора с низким энергопотреблением и автоматической регулировки температуры воды.

Эксплуатационные параметры и безопасность

EMA22130L имеет уровень шума 48 дБ, что соответствует средним показателям для посудомоечных машин. Устройство работает от стандартной электросети 220–240 В, 50 Гц. Встроенные системы безопасности включают защиту от перегрева, автоматическое отключение при переполнении бака и блокировку дверцы во время цикла мойки. Модель также оснащена системой защиты от протечек, которая предотвращает непреднамеренное повреждение помещения. Для подключения требуется наличие водопроводного крана, узла слива и розетки соответствующей мощности. Эксплуатационные параметры обеспечивают стабильную работу в условиях длительного использования без потери производительности.