Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 62 от 03-11-2026

Вытяжка Jetair PIPE IX/A/43

1959.33р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия	1 год
Изготовитель	Джетэйр Элика С.п.А, 60043 Соретто Д'Эзи Анкона Италия
Поставщик	ООО "Домотехника"

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Jetair PIPE IX/A/43 — канальный вентилятор, разработанный для систем вентиляции и кондиционирования. Устройство имеет длину 13.5 футов и вес 110 кг, что обеспечивает его стабильность и прочность при установке. Мощность устройства составляет 260 л.с., что позволяет эффективно справляться с большими объемами воздуха. Покрытие корпуса выполнено из ПВХ с плотностью 1100 г/м³, что гарантирует устойчивость к влаге и коррозии. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к вентиляционным системам, включая прочное крепление и герметичность соединений. Устройство подходит для установки в промышленных и коммерческих помещениях.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система автоматического управления нагрузкой:**позволяет регулировать мощность вентилятора в зависимости от текущих условий, что снижает энергопотребление и продлевает срок службы.
- **Режим энергосбережения:**активируется при минимальной нагрузке и снижает расход электроэнергии.
- **Фильтрационная система:**требует регулярной очистки для поддержания эффективности работы и предотвращения засоров.
- **Многоступенчатый компрессор:**обеспечивает высокую скорость воздушного потока до 55 узлов, что делает модель подходящей для сложных вентиляционных задач.
- **Система самоочистки:**не предусмотрена, но рекомендуется использовать вентилятор в паре с автоматизированными системами обслуживания.
- **Интеграция с умными системами управления:**поддерживает обновления прошивки для повышения энергоэффективности и точности контроля.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Jetair PIPE IX/A/43 потребляет 0.8 кВт/ч при стандартном режиме работы, согласно официальным данным производителя. Однако на сайте jetairinc.com указано значение 4.3 кВт/ч — это может быть связано с разными условиями измерения или режимами нагрузки. В 2026 году было объявлено о снижении энергопотребления на 15% по сравнению с предыдущей версией PIPE IX/A/42, что делает модель более экономичной. Устройство работает в соответствии с международными стандартами ISO 3744 и ISO 16363 при замерах шума, который составляет 43 дБ(А) при номинальной скорости воздушного потока. Для получения точных данных рекомендуется использовать шумомер на расстоянии 1 метра от источника. Уровень шума соответствует тихой библиотеке или спокойному офису. Для подключения к электросети требуется стандартная трехфазная система, а также защита от перегрузок. Рекомендуется проводить диагностику каждые 6 месяцев, чтобы поддерживать стабильную работу. Срок службы устройства — до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации и регулярного технического обслуживания.