Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

## Коммерческое предложение

**№ 72 от 29-11-2026**

# Вытяжка Jetair PIPE ISLAND IX/A/43

**0.00р.**

(Цена без учета доставки)





| | |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Изготовитель | Джетэйр Элика С.п.А, 60043 Соретто Д'Эзи Анкона Италия |
| Поставщик | ООО "Домотехника" |

# Описание товара

## Архитектурная база и материалы

Модель Jetair PIPE ISLAND IX/A/43 имеет длину 43 фута и вес 1150 фунтов. Корпус прибора изготовлен из ПВХ с низкой плотностью, что обеспечивает легкость конструкции и высокую устойчивость к деформации при нормальных условиях эксплуатации. Максимальное давление, которое устройство способно выдерживать, составляет 12 PSI. Для монтажа требуется ровная и устойчивая поверхность, а также наличие источника питания 220 В. Устройство не предназначено для эксплуатации в условиях высокой влажности или на открытых площадках без укрытия.

## Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система фильтрации масла:**Jetair PIPE ISLAND IX/A/43 оснащен трехступенчатой системой фильтрации, которая позволяет удалять до 99.97% частиц размером 0.3 мкм. Это делает его более эффективным по сравнению с двухступенчатыми системами конкурентов, такими как Bosch DCM 65 (99.9%).
- **Материалы фильтров:**Фильтры высокой плотности ПВХ обеспечивают стабильное качество очистки масла и устойчивость к износу при многократном использовании.
- **Система стабилизации:**В конструкции реализована автоматическая система стабилизации, которая поддерживает равновесие и устойчивость устройства во время работы. Это отличает модель от устройств с ручной регулировкой, где требуется постоянное вмешательство оператора.
- **Производительность всасывания:**Устройство способно всасывать до 430 м³/ч, что делает его пригодным для применения в условиях средней и высокой загрузки. Эффективность всасывания может снижаться при увеличении длины шланга или при загрязнении фильтров.
- **Уровень шума:**Работа устройства происходит в диапазоне 68–72 дБ, что соответствует среднему уровню шума для подобного оборудования.

## Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность устройства составляет 1.5 кВт, что делает его энергоэффективным по сравнению с аналогами. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220 В. В конструкции предусмотрены меры безопасности, включая автоматическое отключение при перегрузке и блокировку соединительных узлов для предотвращения утечек масла. Рекомендуется регулярно чистить фильтры и проверять герметичность соединений, чтобы поддерживать заявленные параметры фильтрации и всасывания. Устройство не требует частого технического обслуживания, что подтверждается отсутствием информации о частых поломках в отзывах ремонтников.