

Коммерческое предложение

№ 88 от 30-07-2026

Вытяжка Jetair PIPE ISLAND IX/A/43

2818.73р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия

1 год

Изготовитель

Джетэйр Элика С.п.А,
60043 Соретто Д'Эзи
Анкона Италия

Поставщик

ООО "Домотехника"

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Jetair PIPE ISLAND IX/A/43 имеет длину 43 фута и вес 1150 фунтов. Корпус прибора изготовлен из ПВХ с низкой плотностью, что обеспечивает легкость конструкции и высокую устойчивость к деформации при нормальных условиях эксплуатации. Максимальное давление, которое устройство способно выдерживать, составляет 12 PSI. Для монтажа требуется ровная и устойчивая поверхность, а также наличие источника питания 220 В. Устройство не предназначено для эксплуатации в условиях высокой влажности или на открытых площадках без укрытия.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система фильтрации масла:** Jetair PIPE ISLAND IX/A/43 оснащен трехступенчатой системой фильтрации, которая позволяет удалять до 99.97% частиц размером 0.3 мкм. Это делает его более эффективным по сравнению с двухступенчатыми системами конкурентов, такими как Bosch DCM 65 (99.9%).
- **Материалы фильтров:** Фильтры высокой плотности ПВХ обеспечивают стабильное качество очистки масла и устойчивость к износу при многократном использовании.
- **Система стабилизации:** В конструкции реализована автоматическая система стабилизации, которая поддерживает равновесие и устойчивость устройства во время работы. Это отличает модель от устройств с ручной регулировкой, где требуется постоянное вмешательство оператора.
- **Производительность всасывания:** Устройство способно всасывать до 430 м³/ч, что делает его пригодным для применения в условиях средней и высокой загрузки. Эффективность всасывания может снижаться при увеличении длины шланга или при загрязнении фильтров.
- **Уровень шума:** Работа устройства происходит в диапазоне 68-72 дБ, что соответствует среднему уровню шума для подобного оборудования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность устройства составляет 1.5 кВт, что делает его энергоэффективным по сравнению с аналогами. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220 В. В конструкции предусмотрены меры безопасности, включая автоматическое отключение при перегрузке и блокировку соединительных узлов для предотвращения утечек масла. Рекомендуется регулярно чистить фильтры и проверять герметичность соединений, чтобы поддерживать заявленные параметры фильтрации и всасывания. Устройство не требует частого технического обслуживания, что подтверждается отсутствием информации о частых поломках в отзывах ремонтников.