

Коммерческое предложение

№ 94 от 30-07-2026

Вытяжка Weissgauff ASSY 60 TC BL

418.27р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия	1 год
Изготовитель	WEISSGAUFF GmbH, г. Дюссельдорф, Германия
Страна производства	Китай

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Weissgauff ASSY 60 TC BL представляет собой надувной лодочный мотор длиной 60 дюймов, изготовленный из ПВХ с плотностью 1100 г/м². Это обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции по сравнению с аналогами, использующими полиэстер. Вес устройства составляет 180 фунтов, что делает его легче на 20 фунтов по сравнению с моделью Bosh D721. Такая масса упрощает транспортировку и монтаж. Устройство рассчитано на максимальную мощность 15 л.с., что соответствует рекомендуемому объему двигателя в диапазоне 150–200 куб. дюймов. Материал ПВХ также обладает устойчивостью к воздействию ультрафиолета и химически агрессивных сред, что повышает эксплуатационную надежность.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронное управление:** Weissgauff ASSY 60 TC BL оснащен системой электронного управления, что обеспечивает более точную и плавную регулировку оборотов по сравнению с механическими системами. Электроника позволяет минимизировать люфт и повысить реакцию на команды пользователя.
- **Модульная конструкция:** В комплекте включены болты, шайбы и уплотнительные кольца, что позволяет производить сборку и обслуживание без привлечения дополнительных компонентов. Все детали соответствуют техническим требованиям для обеспечения герметичности и стабильности.
- **Шумовые характеристики:** Уровень шума устройства составляет 68 дБ, что ниже, чем у большинства аналогов в этой категории. Это достигается за счет оптимизации воздушного потока и конструкции внутренних узлов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Weissgauff ASSY 60 TC BL рассчитан на стабильную работу при нагрузке до 15 л.с. и совместим с двигателями объемом 150–200 куб. дюймов. Устройство не требует сложного подключения к электросети, поскольку работает автономно от источника питания двигателя. В конструкции предусмотрена система блокировки при перегрузке, что предотвращает повреждение внутренних компонентов. Также обеспечивается эффективное охлаждение узлов за счет внутреннего воздушного потока, что продлевает срок службы устройства. Для безопасного монтажа требуется соблюдение технических условий, включая проверку герметичности соединений и правильную установку уплотнительных колец. Эксплуатационные параметры соответствуют стандартам безопасности, установленным для лодочных моторов данной категории.