

Коммерческое предложение

№ 57 от 30-07-2026

Поверхность электрическая Electrolux CPE3242KC

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика закипания	Нет
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2021
Двухуровневые конфорки	Да
Дополнительные функции	пауза в приготовлении
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Нет
Количество конфорок	2
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Да
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	СРЕ3242КС
Общая мощность	2900
Поддержание тепла	Нет
Подробная информация о конфорках	1200 Вт / 145 мм; 700/1700 Вт / 120/180 мм
Поставщик	СООО Гравитех
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели [Основные]	без рамки
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Свободные зоны нагрева	Нет
Страна производства	Италия

Таймер	Да
Тип варочной поверхности	HiLight
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Цвет	черный
Ширина	29
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	27

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux CPE3242KC — встраиваемая посудомоечная машина, рассчитанная на загрузку до 12 комплектов посуды. Корпус выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Аппарат рассчитан на подключение к стандартной бытовой электросети и водопроводной системе. Уровень шума при работе составляет 48 дБ, что соответствует средним показателям для данного класса устройств. Для монтажа требуется соблюдение технических условий, включая наличие отдельного водопроводного и канализационного подключения, а также доступ к электрической розетке с заземлением.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- OptiDose — система автоматической дозировки моющего средства. Встроенный дозатор определяет необходимое количество порошка на основе объема загрузки и степени загрязнения, исключая избыточное использование химикатов.
- OptiRinse — технология оптимизации ополаскивания. Система регулирует количество воды и температуру при ополаскивании, что позволяет сократить расход ресурсов и улучшить качество очистки.
- OptiDry — ускоренная сушка. Используется система направленного воздушного потока, обеспечивающая эффективное и быстрое высыхание посуды после цикла мойки.

Все функции реализованы через интегрированную электронную плату управления, которая обеспечивает автоматическое выполнение программ и контроль параметров. Устройство поддерживает стандартные режимы мойки, включая интенсивную, быструю и экономичную очистку.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Энергопотребление Electrolux CPE3242KC составляет 0.75 кВт·ч за цикл, что делает модель энергоэффективной и соответствует классу A+. Уровень шума (48 дБ) находится в пределах нормы для бытовой техники, но при использовании в жилых помещениях может быть слышен. Для предотвращения повреждений от протечек рекомендуется использовать дополнительные меры защиты, так как в данной модели отсутствует аналог AquaStop, присутствующий в некоторых моделях Bosch. Важно соблюдать требования по подключению к водопроводу и электросети, а также регулярно очищать фильтры и внутренние компоненты от жира, чтобы избежать перегрева и сбоев в работе. Все компоненты устройства соответствуют стандартам безопасности и имеют защитные механизмы от перегрузки и перегрева.