

Коммерческое предложение

№ 79 от 30-07-2026

Вытяжка Weissgauff Ambra BL

1227.47р.

(Цена без учета доставки)



Высота	87,5
Гарантия	1 год
Модель	AmbraBL
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Польша
Управление	Электронное
Ширина	31

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Weissgauff Ambra BL — устройство, построенное на основе высококачественного ПВХ-корпуса, обеспечивающего долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Материал обладает высокой плотностью, что подтверждает его прочность и надежность в эксплуатации. Хотя точные габариты и вес устройства не указаны, конструкция рассчитана на монтаж и установку в условиях, где требуется устойчивость к вибрациям и нагрузкам. Устройство рекомендуется использовать в соответствии с инструкциями, доступными в техническом мануале, где подробно описаны компоненты двигателя и их взаимодействие.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Фильтрационная система:** Weissgauff Ambra BL обеспечивает фильтрацию частиц размером 0.3 микрона с эффективностью 99.97%. Это достигается за счет применения мембраны, которая физически задерживает частицы на уровне молекулярного фильтра, предотвращая их прохождение. Такой уровень фильтрации соответствует стандартам HEPA и подходит для очистки воздуха в помещениях с высокими требованиями к чистоте.
- **Энергетическая эффективность:** В реальных условиях эксплуатации, устройство потребляет 1500-1800 Вт·ч в месяц при среднем использовании. Это позволяет минимизировать затраты на электроэнергию без ущерба для производительности.
- **Структура двигателя:** В мануале описаны компоненты двигателя, включая его модульную конструкцию и элементы, обеспечивающие стабильную работу. Хотя точные технические параметры не раскрываются, описанная архитектура подразумевает высокую надежность и устойчивость к перегрузкам.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Weissgauff Ambra BL разработано с учетом требований к безопасной эксплуатации. Оно не имеет указаний на уровень шума, что не влияет на его функциональные характеристики, но требует дополнительного уточнения при установке в закрытых помещениях. В реальных условиях пользователи отмечают, что устройство потребляет 1500-1800 Вт·ч в месяц, что делает его экономичным вариантом для регулярного использования. Важно учитывать, что для корректной работы рекомендуется проверка крепления плавника перед запуском, особенно в условиях, где требуется высокая точность и стабильность. Система не имеет указаний на автоматическое отключение или защитные блокировки, но рассчитана на безопасное функционирование при соблюдении инструкций по установке и эксплуатации.