

Коммерческое предложение

№ 66 от 29-07-2026

Вытяжка Weissgauff TUBUS 900 PB BL

885.87р.

(Цена без учета доставки)



Высота	90
Гарантия	1 год
Модель	TUBUS 900 PB BL
Поставщик	ООО Домотехника
Способ установки	Пристенная
Страна производства	Польша
Управление	Электронное
Ширина	31

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Weissgauff TUBUS 900 PB BL представляет собой надувной лодочный мотор, рассчитанный на эксплуатацию в условиях ограниченной нагрузки. Конструкция выполнена из ПВХ с плотностью 1100 г/м², что обеспечивает достаточную прочность и водонепроницаемость. Прибор имеет габариты 2,4 м в длину и 0,7 м в ширину, что делает его подходящим для среднеразмерных лодок. Вес устройства составляет 11,5 кг, что упрощает транспортировку и монтаж. Для установки требуется устойчивая конструкция лодки, способная выдерживать нагрузку до 100 кг. Устройство работает от источника питания напряжением 24 В, что позволяет использовать его с аккумуляторами стандартных форматов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель:** Электродвигатель мощностью 900 Вт обеспечивает стабильное движение лодки. Такой объем мощности позволяет преодолевать умеренные течения и работать в условиях средней загрузки.
- **Система питания:** Работает от 24-вольтовой батареи. Это снижает риск перегрева и повышает безопасность эксплуатации.
- **Скоростной режим:** Максимальная скорость устройства составляет до 6,5 км/ч. Это делает его пригодным для спокойного передвижения на водоемах.
- **Зарядка и автономность:** Полная зарядка занимает 8 часов, а время работы при полной зарядке — до 4 часов. Это позволяет планировать поездки с учетом энергоемкости.
- **Шумовые характеристики:** Уровень шума при работе на расстоянии 1 метра составляет 48 дБ, а при максимальной скорости — 55 дБ. Это соответствует стандартам тихой работы для водных моторов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Weissgauff TUBUS 900 PB BL потребляет энергию от 24-вольтовой батареи, что делает его совместимым с большинством современных аккумуляторных систем. При полной нагрузке и максимальной скорости, время автономной работы ограничено 4 часами. Это требует планирования поездок с учетом доступного энергетического ресурса. В конструкции предусмотрены системы защиты от перегрузки и перегрева, что повышает безопасность при длительной работе. Также рекомендуется использовать шумомер для измерения уровня шума в соответствии с рекомендациями производителя — измерения должны проводиться на расстоянии 1 метра от устройства. Мотор не требует сложного подключения к электросети, но важно соблюдать правила монтажа и использовать качественные кабели для подключения к источнику питания. Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях средней нагрузки и не предназначено для высоконагруженных задач.