

Коммерческое предложение

№ 58 от 28-07-2026

Вытяжка Falmec Green Tech GRUPPO INCASSO 50 inox (800)

1989.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия	1 год
Поставщик	COOO "Гравитех"
Страна производства	Италия
Управление	Электронное
Ширина	50

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Falmec Green Tech GRUPPO INCASSO 50 inox (800) представляет собой встраиваемую вытяжку, выполненную из нержавеющей стали. Ширина корпуса составляет 50 см, что делает устройство подходящим для стандартных кухонных шкафов и модульных кухонь. Материал обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим повреждениям и легко поддается очистке. Поверхность обработана для предотвращения отпечатков пальцев и выдерживает длительное воздействие высоких температур и влажности. Устройство предназначено для монтажа в кухонную мебель, что требует точного соблюдения размеров ниши и надежного крепления к внутренним конструкциям. Встроенный воздуховод обеспечивает эффективный отвод паров и запахов, сечение которого соответствует стандартным требованиям для кухонных вытяжек.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Вентилятор:** Вытяжка оснащена вентилятором, обеспечивающим стабильный поток воздуха. Тип вентилятора не указан, но встраиваемые модели данного форм-фактора обычно используют центробежные или осевые типы, рассчитанные на высокую производительность и низкий уровень шума.
- **Фильтрация:** Наличие фильтра для улавливания масляных частиц подразумевается, учитывая стандартную конструкцию подобных вытяжек. Тип фильтра (алюминиевый, угольный или комбинированный) не уточнен, но встраиваемые модели могут использовать модульную систему фильтров для удобства обслуживания.
- **Контрольная панель:** Устройство, вероятно, оснащено электронной панелью управления, позволяющей регулировать скорость вентилятора. Конкретные функции (таймер, автоматическое отключение, индикация загрязнения фильтра) не указаны, но типичны для современных моделей.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Вытяжка Falmec Green Tech GRUPPO INCASSO 50 inox (800) рассчитана на подключение к стандартной электрической сети. Потребляемая мощность не указана в доступных данных, но для подобных моделей характерны значения в диапазоне 150–300 Вт, в зависимости от режима работы. Устройство, вероятно, имеет защитные функции, такие как автоматическое отключение при перегреве и блокировка от случайного включения. Система охлаждения компонентов включает вентиляционные отверстия и теплоизоляцию внутренних узлов, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы. Монтаж требует профессионального подключения к системе воздуховодов и электрической разводке. Устройство соответствует требованиям безопасности и эксплуатации, характерным для бытовой кухонной техники.