

Коммерческое предложение

№ 73 от 22-07-2026

Компактный духовой шкаф Weissgauff OE 449 PDB

1972.83р.

(Цена без учета доставки)



Высота	45
Гарантия	1 год
Глубина	56
Защита от детей	Да
Класс энергоэффективности	A+
Количество программ	8
Модель	Weissgauff OE 449 PDB
Объем	44
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Китай
Управление	Электронное
Ширина	55

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Weissgauff OE 449 PDB — это профессионально разработанный духовой шкаф, предназначенный для установки в домашней или профессиональной кухне. Весит устройство 11.2 кг, что обеспечивает устойчивость и удобство монтажа. Конструкция выполнена из прочных и термостойких материалов, включая ПВХ плотностью 0.85 г/см³. Такие параметры обеспечивают легкость в управлении и долговечность эксплуатации. Устройство требует точного монтажа и может быть установлено как встроенный прибор, при соблюдении технических требований к шкафу и вентиляции. Рекомендуемое давление системы составляет 1.8 psi, что важно для корректной работы компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система нагрева:** Прибор оснащен ТЭНом, обеспечивающим равномерный нагрев внутреннего объема. Технические параметры системы достигают 26 PSI, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках.
- **Конвекционный вентилятор:** Интегрированная система конвекции обеспечивает равномерное распределение тепла внутри камеры, что позволяет готовить продукты более равномерно и быстро.
- **Сервисный мануал:** Доступен подробный сервисный мануал, что упрощает обслуживание и диагностику прибора. Это снижает риск ошибок при ремонте и увеличивает срок службы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Weissgauff OE 449 PDB имеет высокий уровень безопасности. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и защитой от случайного включения. Энергопотребление прибора будет доступно для точного измерения в 2026 году, что позволяет ожидать высокой энергоэффективности. Компоненты прибора рассчитаны на стабильную работу в условиях домашней эксплуатации. Для установки требуется подключение к электросети с соответствующим вольтажем и мощностью. Рекомендуется использовать плавник для стабилизации перед первым запуском, что обеспечивает корректное функционирование всех модулей.