

Коммерческое предложение

№ 82 от 31-07-2026

Холодильник Liebherr ICNd 5603

5082.76р.

(Цена без учета доставки)



Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	193,8
Гарантия	1 год
Глубина	54,6
Звуковой сигнал	Да
Зона свежести	Да
Модель	ICNd 5603
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Германия
Тип холодильников	Двухкамерный
Управление	Сенсорное
Ширина	55,9

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Liebherr ICNd 5603 — это оборудование, предназначенное для профессионального применения в условиях, где требуется высокая надежность и точность. Конструкция устройства выполнена из прочных и износостойких материалов, обеспечивающих долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Прибор разработан с учетом требований к монтажу в промышленной или коммерческой среде, что предполагает использование специализированного инструмента и соблюдение технических норм установки. Внешнее покрытие защищено от коррозии и механических повреждений, что соответствует стандартам устойчивости к внешним воздействиям.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Конструктивная основа:** Прибор имеет модульную систему, что позволяет адаптировать его под конкретные задачи. Такой подход упрощает обслуживание и модернизацию.
- **Тип компрессора:** Используется герметичный компрессор, обеспечивающий стабильное давление и минимальный уровень шума. Это позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и повысить комфорт эксплуатации.
- **ТЭНы:** В конструкции могут быть использованы ТЭНы с высокой теплоотдачей, обеспечивающие быстрый нагрев и равномерное распределение тепла. Это важно для поддержания стабильных эксплуатационных параметров.
- **Система самоочистки:** Прибор может быть оснащен автоматической системой очистки, которая снижает необходимость в ручном обслуживании и увеличивает срок службы деталей.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Liebherr ICNd 5603 рассчитан на стабильную работу в условиях высоких нагрузок. Устройство оснащено системой защиты от перегрузок и перегрева, что предотвращает выход из строя компонентов. Также предусмотрен механизм автоматического отключения при нештатных ситуациях. Для подключения к электросети требуется соблюдение специфических требований к мощности и напряжению, что гарантирует безопасную и эффективную работу прибора. Внедрены меры по снижению энергопотребления, что делает модель экономичной в долгосрочной перспективе.