

Коммерческое предложение

№ 56 от 31-07-2026

Посудомоечная машина Korting KDI 45140

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическая программа	нет
Автоматическая установка жесткости воды	есть
Автоматическое открывание дверцы	нет
Быстрая мойка	есть
Вес	29.7 кг
Вместимость	10 комплектов комплект
Время мойки при обычной программе	90 мин
Высота	81.5 см
Глубина	55 см
Деликатная мойка	нет
Дисплей	есть
Защита от детей	нет
Защита от протечек	есть
Звуковой сигнал	есть
Инверторная технология	нет
Индикатор наличия ополаскивателя	есть
Индикатор наличия соли	есть
Интенсивная мойка	есть
Использование средств 3 в 1	есть
Класс мойки	A
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A++
Количество корзин	2
Количество программ мойки	5
Лоток для столовых приборов	есть
Луч на полу	нет
Максимальная потребляемая мощность	2100 Вт
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)	нет
Открытие двери нажатием	нет
Предварительное ополаскивание/замачивание	нет
Проекция дисплея на полу	нет
Проточный водонагреватель	есть
Расход воды	9 л
Регулируемая по высоте корзина для посуды	есть

Режим половинной загрузки	есть
Стандартная программа	есть
Таймер отсрочки запуска	есть
Тип	узкая
Тип защиты от протечек	полная
Тип сушки	конденсационная
Тип управления	электронное
Тип установки	встраиваемая полностью
Уровень шума при работе	49 дБ
Цвет	серебристый
Ширина	44.8 см
Экономичная программа	есть
Энергопотребление за цикл	0.74 кВтч

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Korting KDI 45140 представляет собой узкую встраиваемую посудомоечную машину, предназначенную для установки в ограниченные пространства. Ее габариты составляют 44.8 см в ширину, 81.5 см в высоту и 55 см в глубину, что делает ее совместимой с большинством стандартных кухонных модулей. Вес устройства — 29.7 кг, что обеспечивает устойчивость и стабильность при эксплуатации. Корпус устройства выполнен из прочных материалов, рассчитанных на длительное использование в условиях влажной среды. Устройство оснащено двумя корзинами, одна из которых регулируется по высоте, что позволяет адаптировать пространство под разные типы посуды. В конструкции предусмотрена полная защита от протечек, обеспечивающая безопасность в случае аварийного повышения уровня воды.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система сушки:** Конденсационная сушка, обеспечивающая эффективное удаление влаги без использования дополнительных нагревательных элементов. Это снижает энергопотребление и износ компонентов.
- **Электронное управление:** Устройство оснащено электронной системой управления, что позволяет точно контролировать параметры цикла и отслеживать статус работы.
- **Программы мойки:** Всего доступно 5 программ, включая интенсивную, экономичную и быструю мойку. Отсутствует программа деликатной мойки и мойки в отдельной зоне (Zone Wash), что делает модель более подходящей для стандартных задач.
- **Индикация расхода материалов:** Индикаторы наличия соли и ополаскивателя обеспечивают своевременное пополнение расходных материалов, что важно для поддержания эффективности очистки и сушки.
- **Проточный водонагреватель:** Устройство поддерживает использование проточного водонагревателя, что исключает необходимость встроенной системы подогрева воды.
- **Режим половинной загрузки:** Позволяет использовать половину объема корзин, что удобно при малых нагрузках и экономит ресурсы.
- **Автоматическая установка жесткости воды:** Устройство самостоятельно определяет уровень жесткости воды, что оптимизирует процесс очистки и предотвращает накопление накипи.
- **Таймер отсрочки запуска:** Позволяет запланировать начало цикла на удобное время, что повышает удобство использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Korting KDI 45140 имеет максимальную потребляемую мощность 2100 Вт и энергопотребление за цикл 0.74 кВт·ч, что соответствует классу энергопотребления A+++. Расход воды за цикл составляет 9 литров, что находится в пределах стандартных значений для современных моделей. Уровень шума при работе устройства — 49 дБ, что обеспечивает комфортную работу даже в дневное время. Отсутствует инверторная технология, что может повлиять на стабильность работы при колебаниях напряжения. Устройство не имеет защиты от детей, но оснащено индикаторами, сигнализирующими о звуке и состоянии материалов. Подключение к электросети требует стандартной розетки с заземлением. Полная защита от протечек предотвращает распространение воды в случае повреждения трубопровода или неправильной установки.