

## Коммерческое предложение

№ 75 от 17-04-2026

### Индукционная варочная панель Miele KMDA 7876 FL U MattFinish

**18000.00р.**

(Цена без учета доставки)



<p><b>Miele</b></p> <p>GERMAN QUALITY </p> <p><b>ОБЪЕДИНЕНИЕ КОНФОРК</b></p> 	<p><b>Miele</b></p> <p>GERMAN QUALITY </p> <ul style="list-style-type: none"><li> Распознавание посуды/размера посуды</li><li> Индикация работы</li><li> Функция блокировки</li><li> Функция поддержания тепла</li></ul> 
---	---

Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Артикул	26787679
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	20
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	23.4
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина, см	52
Дисплей	белый
Длина сетевого кабеля, м	1.6
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 460
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирулавливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная ступень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	150 x 150
Левая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая дальняя, мм	150 x 150
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мотор ECO	Есть
Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м <sup>3</sup> /ч	510
Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м <sup>3</sup> /ч	465
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м <sup>3</sup> /ч	145

Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки <ul style="list-style-type: none"><li>• на уровне со столешницей</li><li>• накладная</li></ul>
Особенности установки	Есть
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, Вт	150 x 150
Правая ближняя, мм	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, Вт	150 x 150
Правая дальняя, мм	Есть
Распознавание посуды/размера посуды	рециркуляция
Режимы работы	9
Ступени мощности	Независимая
Тип	Есть
Удобное для чистки покрытие CleanCover	70
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	68
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	47
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	3
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	<ul style="list-style-type: none"><li>• жировой 10-слойный из нержавеющей стали</li><li>• фильтр с активированным углем (в комплекте)</li></ul>
Фильтры	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный матовый
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина, см	80

Элементы управления

сенсорные  
ComfortSelect

## Описание товара

Индукционная варочная панель Miele KMDA 7876 FL U MattFinish — это воплощение современного дизайна и передовых технологий, созданная для тех, кто ценит не только функциональность, но и эстетику на кухне. Ее черная матовая стеклокерамическая поверхность без рамки придает изделию изысканный минималистичный вид, идеально вписывающийся в любые интерьеры. Особенность установки «на уровне со столешницей» обеспечивает плавный переход между поверхностью и мебелью, что не только улучшает внешний вид, но и облегчает уход за техникой, исключая накопление грязи и пыли на стыках.

Встроенная вытяжка с функцией рециркуляции позволяет поддерживать свежесть воздуха без необходимости установки дополнительного вентиляционного оборудования. Высокотехнологичный жировой 10-слойный фильтр из нержавеющей стали с активированным углем эффективно очищает воздух, а индикаторы насыщения фильтров своевременно оповещают о необходимости замены или очистки, что гарантирует стабильную работу устройства и чистоту на кухне.

Модель оснащена четырьмя индукционными конфорками, каждая из которых имеет размеры 150×150 мм и мощность до 3650 Вт, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев посуды. Две зоны PowerFlex размером 230×460 мм с мощностью до 7300 Вт позволяют использовать посуду нестандартных размеров, объединяя две конфорки в одну большую зону, что значительно расширяет возможности приготовления. Сенсорное управление ComfortSelect с белым дисплеем обеспечивает интуитивно понятный и точный выбор из девяти ступеней мощности, включая интенсивную, что позволяет легко адаптировать нагрев под любые рецепты.

Особое внимание уделено удобству эксплуатации: функция распознавания посуды автоматически определяет размер и наличие посуды на конфорках, оптимизируя расход энергии и повышая безопасность. Функция поддержания тепла позволяет сохранить блюда теплыми до подачи, не пересушивая и не пережаривая их. Возможность индивидуальной настройки звуковых сигналов и наличие кухонного будильника делают процесс готовки более комфортным и контролируемым.

Технология TwinBooster обеспечивает быструю и мощную подачу энергии на выбранную конфорку, сокращая время приготовления даже самых сложных блюд. Функция Stop&Go позволяет приостановить процесс нагрева и затем возобновить его с прежними настройками, что удобно при необходимости временно отвлечься. Уровни мощности, включая три стандартных и интенсивный режим, дают широкий диапазон для точного контроля температуры.

Безопасность использования гарантируется наличием защитного отключения, блокировки запуска и функции блокировки, предотвращающих случайное включение или изменение настроек. Индикатор остаточного тепла информирует пользователя о горячей поверхности, снижая риск ожогов. Встроенный охлаждающий вентилятор способствует поддержанию оптимальной температуры устройства, увеличивая срок службы и предотвращая перегрев.

Вытяжка с мотором ECO работает эффективно и тихо: уровень шума варьируется от 47 дБ на минимальной скорости до 70 дБ на интенсивной, что обеспечивает комфортную атмосферу на кухне. Остаточный ход мотора на 5 и 15 минут обеспечивает дополнительное очищение воздуха после завершения готовки. Автоматическая функция Con@ctivity позволяет варочной панели и вытяжке взаимодействовать, автоматически регулируя мощность вентиляции в зависимости от интенсивности приготовления.

Прибор имеет компактные размеры (80 см в ширину, 52 см в глубину и 23,4 см в высоту) и вес 20 кг, что облегчает установку и интеграцию в кухонный гарнитур. Для монтажа предусмотрена ниша шириной 78 см и глубиной 50 см, что соответствует стандартам встраиваемой техники. Напряжение 230 В и частота 50-60 Гц обеспечивают совместимость с бытовыми электросетями.

### Ключевые преимущества

- Индукционная варочная панель с двумя зонами PowerFlex для гибкости использования посуды.
- Встроенная вытяжка с 10-слойным фильтром и функцией рециркуляции воздуха.
- Современное сенсорное управление ComfortSelect с 9 ступенями мощности и функциями безопасности.