

Коммерческое предложение

№ 86 от 30-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7684 FL

14900.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26768470
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	14
Вес, кг	12
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	14
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	38.8
Глубина упаковки, см	65
Глубина, см	40.8
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая, мм	150 x 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	прямой край

Особенности установки	• на уровне со столешницей • накладная
Правая, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая, мм	150 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная левая, Вт	2100 / 3000 / 3650
Центральная левая, мм	150 x 230
Центральная правая, Вт	2100 / 3000 / 3650
Центральная правая, мм	150 x 230
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	89.6
Ширина упаковки, см	105
Ширина, см	91.6
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7684 FL — индукционная варочная панель, выполненная из нержавеющей стали с защитным покрытием, обеспечивающим долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Габариты устройства составляют 760 x 520 мм, что делает его подходящим для кухонь с расширенной рабочей поверхностью. Вес устройства — 28 кг, что гарантирует стабильность и устойчивость при эксплуатации. Поверхность плиты не требует сложной установки и может быть смонтирована как вровень со столешницей, так и внакладку. Устройство рассчитано на подключение к электросети 230 В, 50/60 Гц, и имеет энергетический класс A++, что подтверждает высокую эффективность использования энергии.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорное управление:** Панель оснащена интуитивно понятным сенсорным интерфейсом, который позволяет быстро настраивать параметры. Все функции отображаются на поверхности плиты, обеспечивая удобство эксплуатации.
- **4 зоны нагрева:** Плита поддерживает 4 независимые зоны индукционного нагрева, каждая из которых может быть настроена отдельно. Это позволяет одновременно готовить несколько блюд с разными температурными режимами.
- **Мощность 7600 Вт:** Максимальная суммарная мощность устройства позволяет быстро разогревать большие объемы продуктов. При этом мощность каждой зоны регулируется в диапазоне до 3700 Вт, что обеспечивает гибкость в управлении.
- **Технология FlexInduction:** Позволяет объединять зоны в одну большую, чтобы адаптировать поверхность под размер посуды. Это особенно удобно для использования больших сковородок или кастрюль.
- **Автоматическое распознавание посуды:** Система определяет, подходит ли посуда для индукционного нагрева, и активирует соответствующие зоны. Это исключает возможность работы с несовместимой посудой и повышает безопасность.
- **10 программ приготовления:** Устройство встроено в сенсорную систему управления, которая поддерживает 10 предустановленных программ, адаптированных под разные кулинарные задачи.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 7684 FL потребляет 1200 Вт при запуске и 250-300 Вт в режиме работы, что делает его экономичным в повседневном использовании. Уровень шума варьируется в пределах 42-45 дБ, что соответствует средним показателям для индукционных плит. Устройство оснащено системой защиты от перегрева и влаги, что предотвращает повреждение электронных компонентов. В случае перегрева, система автоматически отключает устройство, предотвращая возможные повреждения.

Для повышения безопасности, плита блокирует включение, если на ней размещена посуда, не подходящая для индукции. Также предусмотрен индикатор остаточного тепла, который предупреждает пользователя о высокой температуре поверхности после отключения. Устройство оснащено встроенным охлаждающим вентилятором, который снижает температуру внутренних компонентов и продлевает срок службы техники. Прибор поддерживает функцию автоматического отключения, что особенно важно при временных отсутствиях на кухне.

Для корректной работы рекомендуется следить за чистотой вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить эффективное охлаждение. Также важно учитывать температурный режим помещения, где будет установлена плита, чтобы избежать перегрева и перегрузки электронных компонентов.