

Коммерческое предложение

№ 72 от 09-06-2026

Индукционная варочная панель Miele KMDA 7272 1 FL

16500.00р.

(Цена без учета доставки)



<p>Miele</p> <p>GERMAN QUALITY </p> <p>ВСТРОЕННАЯ ВЫТЯЖКА</p> 	<p>Miele</p> <p>GERMAN QUALITY </p> <ul style="list-style-type: none"> Индивидуальные настройки Встроенная вытяжка Индикация остаточного тепла Защитное отключение 
--	---

Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Адаптер Plug&Play	Есть
Артикул	26727275
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	20
Вес, кг	15
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	30
Высота, см	20
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.6
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирулавливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная ступень мощности	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300/3000
Левая ближняя, мм	110-220
Левая дальняя, Вт	1400/2100
Левая дальняя, мм	100-190
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мотор ECO	Silence
Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	510
Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	475

Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	160
Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	220-240
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	<ul style="list-style-type: none">• на уровне со столешницей• накладная
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Правая ближняя, Вт	1400/2100
Правая ближняя, мм	100-190
Правая дальняя, Вт	2300/3000
Правая дальняя, мм	110-220
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	70
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	68
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	46
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3
Фильтры	<ul style="list-style-type: none">• жировой 10-слойный из нержавеющей стали• фильтр с активированным углем (в комплекте)
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	92

Ширина, см

80

Элементы управления

сенсорные
ComfortSelect Plus

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KMDA 7272 1 FL — индукционная варочная панель, выполненная из черной стеклокерамики без рамки. Материал обеспечивает прочность, устойчивость к царапинам и легкость в уходе. Устройство имеет компактные габариты: высота 20 см, ширина 80 см, глубина 52 см. Это позволяет интегрировать варочную панель в кухонное пространство без значительных изменений в планировке. Установка возможна на уровне столешницы, что упрощает доступ и визуальное восприятие. Для подключения требуется мощность 3850 Вт при напряжении 220-240 В. Устройство оснащено адаптером Plug&Play, что упрощает монтаж.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Четыре индукционные конфорки с различной мощностью и диаметром, обеспечивающие гибкость в использовании посуды.
- ComfortSelect Plus — сенсорное управление, позволяющее точно настраивать параметры нагрева.
- Девять ступеней мощности для точного контроля интенсивности нагрева.
- Функция распознавания посуды — автоматически определяет наличие посуды на конфорке, предотвращая ненужное включение.
- Stop&Go — позволяет временно приостановить процесс приготовления, сохраняя настройки.
- Функция поддержания тепла — поддерживает заданную температуру после окончания нагрева.
- Автоматическое выключение всех конфорок — безопасная функция, предотвращающая перегрев.
- Встроенная вытяжка с режимами отвода и рециркуляции, оснащена 10-слойным фильтром из нержавеющей стали с активированным углем.
- Cop@ctivity — автоматическая функция интеллектуального управления, оптимизирующая работу устройства.
- Индикаторы насыщения фильтров — обеспечивают своевременное обслуживание вытяжки.
- CleanCover — покрытие, упрощающее очистку поверхности.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство имеет класс энергоэффективности A+++ , что соответствует минимальному энергопотреблению при высокой производительности. Максимальная мощность составляет 7.5 кВт, что обеспечивает быстрый нагрев и эффективное приготовление. Уровень шума варьируется от 46 дБ (минимальная скорость) до 70 дБ (интенсивная), что делает работу устройства комфортной. Для безопасной эксплуатации варочная панель оснащена защитным отключением, блокировкой запуска и встроенным охлаждающим вентилятором. Важно учитывать, что мощность устройства может превышать стандартные параметры электросети, поэтому рекомендуется проверить совместимость с имеющейся системой вентиляции и электропитания. Эксплуатация устройства требует соблюдения условий подключения к трехфазной сети и наличия соответствующего защитного оборудования.