

## Коммерческое предложение

№ 80 от 09-06-2026

### Индукционная варочная панель Miele KMDA 7473 FL U

**16800.00р.**

(Цена без учета доставки)



**Miele** GERMAN QUALITY 

**ВСТРОЕННАЯ ВЫТЯЖКА**



**Miele** GERMAN QUALITY 

-  Распознавание посуды/размера посуды
-  Встроенная вытяжка
-  Автоматическое выключение всех конфорок
-  Индукционный нагрев



Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Адаптер Plug&Play	Есть
Артикул	26747379
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	16
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	2
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.6
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3000 / 3650
Зона PowerFlex, мм	230 x 460
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирулавливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная ступень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2100 / 3000
Левая ближняя, мм	210 x 210
Левая дальняя, Вт	2100 / 3000
Левая дальняя, мм	210 x 210
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мотор ECO	Есть
Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м <sup>3</sup> /ч	510

Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м <sup>3</sup> /ч	465
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м <sup>3</sup> /ч	145
Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	220-240
Особенности дизайна	прямой край <ul style="list-style-type: none"><li>• на уровне со столешницей</li><li>• накладная</li></ul>
Особенности установки	
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000
Правая ближняя, мм	210 x 210
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000
Правая дальняя, мм	210 x 210
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	рециркуляция
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	64
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	41
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3 <ul style="list-style-type: none"><li>• жировой 10-слойный из нержавеющей стали</li><li>• фильтр с активированным углем (в комплекте)</li></ul>
Фильтры	
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный

Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Miele KMDA 7473 FL U — индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики, обеспечивающей равномерное распределение тепла и устойчивость к механическим повреждениям. Панель имеет 4 зоны нагрева, включая две зоны PowerFlex, которые адаптируются под размер посуды, распределяя тепловое воздействие по поверхности. Общая мощность устройства достигает 3700 Вт, что позволяет одновременно готовить несколько блюд с высокой эффективностью. Устройство рассчитано на установку в стандартные кухонные ниши, соответствует размерам 710 x 490 x 50 мм. Внешний вид серого цвета обеспечивает универсальность в интерьере. Панель оснащена сенсорным управлением, что исключает необходимость механических элементов и повышает уровень гигиены.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорное управление:** Устройство использует интуитивную систему ComfortSelect, которая позволяет точно регулировать параметры нагрева. Сенсоры обеспечивают быстрый отклик и точное управление.
- **PowerFlex-зоны:** Две из четырех зон поддерживают адаптивное распределение тепла, что позволяет использовать их как отдельные зоны или объединить для работы с крупной посудой. Это повышает гибкость варочной поверхности.
- **Функция TwinBooster:** Увеличивает мощность двух соседних зон до максимального значения, ускоряя процесс нагрева и приготовления.
- **Автоматическое регулирование температуры:** Система автоматически поддерживает заданный уровень нагрева, исключая риск перегрева посуды или недостаточной температуры.
- **Функция автоматического отключения:** Прибор отключается, если посуда не находится на индукционной зоне, что предотвращает ненужное энергопотребление и повышает безопасность.
- **9 уровней мощности:** Позволяет точно настраивать интенсивность нагрева под разные кулинарные задачи.
- **Система защиты от перегрева:** Встроенные датчики отслеживают температуру поверхности и компонентов, автоматически снижая мощность или отключая устройство при перегреве.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KMDA 7473 FL U работает с классом энергопотребления A++, что делает ее энергоэффективной по сравнению с аналогами. Устройство потребляет до 3700 Вт при максимальной нагрузке, обеспечивая высокую производительность. Уровень шума составляет 46 дБ, что соответствует стандартам тихой работы. Панель оснащена встроенным вентилятором охлаждения, который предотвращает перегрев компонентов и продлевает срок службы устройства. Для безопасности предусмотрена функция блокировки, которая активируется при отсутствии посуды на зоне, и индикатор остаточного тепла, предупреждающий пользователя о высокой температуре поверхности после окончания работы. Устройство рекомендуется подключать к электросети с соответствующей мощностью и защитой от перегрузок. Устройство имеет гарантию 10 лет, что подчеркивает уверенность производителя в его надежности и долговечности.