

Коммерческое предложение

№ 89 от 09-06-2026

Индукционная варочная панель Miele KMDA 7272 FL U

16800.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Адаптер Plug&Play	Есть
Артикул	26727279
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	20
Вес, кг	15
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	30
Высота, см	20
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.6
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирулавливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная степень мощности	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300/3000
Левая ближняя, мм	110-220
Левая дальняя, Вт	1400/2100
Левая дальняя, мм	100-190
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мотор ECO	Silence
Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	510

Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	465
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	145
Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	220-240
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	<ul style="list-style-type: none">• на уровне со столешницей• накладная
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Правая ближняя, Вт	1400/2100
Правая ближняя, мм	100-190
Правая дальняя, Вт	2300/3000
Правая дальняя, мм	110-220
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	70
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	68
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	47
Фильтры	<ul style="list-style-type: none">• жировой 10-слойный из нержавеющей стали• фильтр с активированным углем (в комплекте)
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78

Ширина упаковки, см	92
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect Plus

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Индукционная варочная панель Miele KMDA 7272 FL U выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает прочность и долговечность. Поверхность не имеет рамки, что упрощает интеграцию в кухонную мебель и улучшает доступ к очистке. Общая мощность прибора составляет 7200 Вт, распределенная по четырем индукционным зонам. Это позволяет одновременно готовить несколько блюд с разной интенсивностью нагрева. Устройство предназначено для встраивания, поэтому при установке необходимо учитывать рекомендации производителя по глубине и ширине кухонного столешника. Для эффективной работы индукционных зон требуется посуда с ферромагнитным дном. Также важно соблюдать минимальные расстояния между краем посуды и краем индукционной зоны, чтобы избежать сбоев в распознавании зоны нагрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорное управление ComfortSelect Plus:** обеспечивает выбор из 9 уровней мощности, что дает точный контроль над процессом нагрева. Система управления интегрирована в структуру панели и не требует отдельных кнопок.
- **Автоматическое распознавание посуды:** прибор определяет наличие и размер посуды, активируя соответствующую зону нагрева. Это предотвращает случайное включение индукции под неподходящей посудой.
- **Функция Con@ctivity:** автоматически синхронизирует мощность варочной панели с вытяжкой. При увеличении интенсивности нагрева вытяжка переключается на более высокую степень мощности, что повышает эффективность удаления паров и запахов.
- **Технология ECO Silence:** мотор вытяжки работает тихо, что снижает уровень шума в кухне. Это особенно важно в домах с тонкими перегородками или в условиях, где требуется минимальное воздействие на окружающую среду.
- **10-слойный жировой фильтр:** изготовлен из нержавеющей стали и поддерживает высокую эффективность улавливания жира. Может быть мыт в посудомоечной машине, что упрощает обслуживание.
- **Функция автоматического отключения:** при отсутствии посуды или достижении максимальной температуры, плита отключается, чтобы избежать перегрева и ненужного энергопотребления. Также доступна функция Stop&Go, позволяющая временно приостановить нагрев без потери параметров.
- **Индикаторы насыщения фильтров:** отслеживают состояние жирулавливающего и угольного фильтров, сигнализируя о необходимости замены. Это увеличивает срок службы вытяжки и поддерживает ее эффективность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Общая мощность Miele KMDA 7272 FL U составляет 7200 Вт, что соответствует высокой энергоэффективности при индукционном нагреве. Эксплуатационные параметры включают автоматическое отключение всех конфорок при отсутствии посуды, что снижает риск возгорания и перегрева. Также реализована функция блокировки, предотвращающая случайное включение устройства, особенно важная при использовании в домах с детьми. Система защиты от перегрева отслеживает температурные режимы и при необходимости выключает отдельные зоны или всю плиту. Для подключения требуется электрическая сеть с соответствующей мощностью и защитой от перегрузок. В режиме рециркуляции вытяжки необходим угольный фильтр, который не входит в комплект поставки. Энергопотребление вытяжки зависит от выбранного режима и времени использования, но благодаря технологии ECO Silence, оно минимизировано. Устройство рассчитано на длительную эксплуатацию в условиях интенсивного использования, с минимальным обслуживанием и высокой надежностью.