Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 76 от 24-11-2026

Газовая варочная панель Miele KM 3034 1

10700.00р.

(Цена без учета доставки)




Miele
GERMAN QUALITY
WOK-КОНФОРКА


Miele
GERMAN QUALITY
Индикация работы
Газ-контроль GasStop
Автоматический электроподжиг
Реподжиг ReStart

Автоматический электроподжиг	Есть
Артикул	26303451
Вес брутто, кг	25
Вес, кг	20
Вид нагрева	газовый
Высота упаковки, см	22
Высота, см	5.3
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	65
Глубина, см	52.6
Длина сетевого кабеля, м	2
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	5
Конфорка WOK	Есть
Левая ближняя, Вт	3000
Левая дальняя, Вт	1000
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	29
Мощность, кВт	11.8
Напряжение, В	230
Особенности WOK конфорки	двойная корона
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	1700
Правая дальняя, Вт	1700
Решетки	чугунные, съемные
Тип	Независимая
Функция GasStop	Есть
Функция QuickStart	Есть
Функция ReStart	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная, Вт	4700
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	78

Ширина упаковки, см	93
Ширина, см	80.6
Элементы управления	поворотные

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 3034 1 — это газовая горелка, предназначенная для интеграции в кухонную систему. Модель имеет одну центральную конфорку с мощностью 4700 Вт, что обеспечивает высокую тепловую отдачу и равномерный нагрев. Поверхность устройства выполнена из стеклокерамики, которая обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к царапинам, что упрощает уход. Рамка из нержавеющей стали придает конструкции дополнительную прочность и эстетическую привлекательность. Съемные чугунные решетки обеспечивают устойчивость посуды и упрощают процесс очистки.

Модель рассчитана на накладную установку и требует минимальной толщины столешницы — не менее 29 мм. Для встраивания необходима ниша шириной 78 см и глубиной 50 см. Устройство имеет вес 20 кг, что гарантирует устойчивость и надежность эксплуатации. Электропитание осуществляется от сети 230 В при частоте 50 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Автоматический электроподжиг — обеспечивает мгновенное и безопасное зажигание газа без необходимости использования спичек или зажигалки.
- Функция GasStop — в случае погашения пламени система автоматически блокирует подачу газа, исключая риск утечки и повышая уровень безопасности.
- Поворотные элементы управления — позволяют точно регулировать мощность горелки, обеспечивая контроль над процессом нагрева.
- Индикация работы — визуально информирует пользователя о включении и активности горелки, что удобно при приготовлении пищи.
- Функции ReStart и QuickStart — обеспечивают быстрое возобновление работы после перерыва и ускорение процесса нагрева соответственно.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 3034 1 рассчитана на использование в домашних условиях и должна соответствовать требованиям местного газового оборудования. Перед установкой необходимо убедиться, что модель совместима с существующей системой подачи газа и соответствует нормам безопасности. Регулярная очистка фильтров и компонентов рекомендуется для поддержания эффективности работы устройства.

Устройство потребляет электроэнергию для питания электроподжига и систем управления. Напряжение питания — 230 В при частоте 50 Гц. В комплекте поставляется сетевой кабель длиной 2 метра, что обеспечивает удобство подключения. В 2026 году модель пройдет тест на тепловую эффективность, направленный на оценку энергопотребления и производительности нагрева. Это позволит подтвердить соответствие экологическим стандартам и получить необходимую сертификацию.

Для получения полной информации о технических характеристиках и условиях эксплуатации рекомендуется загрузить официальный документ с сайта Miele или обратиться в службу поддержки. Устройство имеет гарантию сроком на 1 год, что подтверждает надежность и качество исполнения.