

Коммерческое предложение

№ 62 от 06-09-2026

Стеклокерамическая варочная панель Miele KM 6542 FR

5174.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26654210
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	11
Вес, кг	10
Вид нагрева	электрический
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	13
Высота, см	4.3
Глубина ниши для встраивания, см	49
Глубина упаковки, см	64
Глубина, см	50.4
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	1200 / 2900
Левая ближняя, мм	120 / 210
Левая дальняя, Вт	1200
Левая дальняя, мм	145
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	8.5
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	1800

Правая ближняя, мм	180
Правая дальняя, Вт	1500 / 2600
Правая дальняя, мм	170 / 170 x 290
Скребок для чистки стеклокерамики	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	75
Ширина упаковки, см	93
Ширина, см	76.4
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 6542 FR — стеклокерамическая варочная панель, выполненная из прочной и термостойкой стеклокерамики, обеспечивающей долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Рамка устройства изготовлена из нержавеющей стали, что придает конструкции дополнительную прочность и эстетическую привлекательность. Вес устройства составляет 14.5 кг, а габариты — 84.5 см (длина), 52 см (ширина), 5 см (высота). Устройство рассчитано на мощность 7400 Вт и работает от сети 230 В, 50 Гц. Для монтажа требуется подходящая поверхность и возможность подключения к электросети соответствующей мощности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны нагрева:** 4 зоны, включая 2 зоны по 14.5 см, 2 зоны по 21 см и одну зону по 26 см. Индукционный принцип нагрева обеспечивает быстрое и эффективное распределение тепла, минимизируя потери энергии.
- **Электронное сенсорное управление:** Устройство оснащено сенсорной клавиатурой Comfort Select, обеспечивающей точное и интуитивное управление. Система TouchControl позволяет настраивать мощность, таймер и другие параметры.
- **Функция PowerBoost:** Позволяет временно увеличить мощность зоны нагрева для ускорения процесса закипания. После достижения заданного режима мощность возвращается к исходному уровню.
- **Таймер с автоматическим отключением:** Таймер позволяет задавать время работы прибора, после которого он отключается автоматически, обеспечивая безопасность и экономию энергии.
- **Индикация остаточного тепла:** Система визуально информирует пользователя о температуре поверхности конфорки после отключения, снижая риск ожогов.
- **Функция ExtraSpeed:** Трехконтурная зона с этой функцией позволяет быстрее разогреть посуду за счет расширенного охвата.
- **Интеграция с Miele@home:** Устройство поддерживает автоматическую синхронизацию с вытяжкой, что позволяет оптимизировать работу системы вентиляции в зависимости от активности зон нагрева.
- **Блокировка конфорок и защита от детей:** Предотвращает случайное включение устройства детьми. Работает через электронную систему, которая физически блокирует работу клавиш управления.
- **Автоматическое отключение при перегреве:** Встроенный термостат отслеживает температуру двигателя и при необходимости отключает устройство, предотвращая перегрев и повреждение компонентов.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 6542 FR рассчитана на потребляемую мощность до 3.6 кВт, что делает её подходящей для интенсивного использования на профессиональной кухне. Устройство оснащено электронной платой, которая отвечает за управление всеми функциями и обеспечивает стабильную работу даже при высокой нагрузке. Для защиты от перегрева используется термостат, который включает систему охлаждения и при необходимости отключает прибор. Рекомендуется регулярная проверка состояния шланга и чистка фильтра для поддержания эффективности работы. Прибор также имеет функцию блокировки конфорок, что исключает возможность случайного включения. Устройство работает в соответствии с европейскими стандартами безопасности и обеспечивает надежную эксплуатацию при соблюдении рекомендаций производителя. Гарантия составляет 10 лет, что подчеркивает уверенность производителя в надежности и долговечности конструкции.