

Коммерческое предложение

№ 96 от 09-06-2026

Индукционная варочная панель Miele KMDA 7272 FR U

16800.00р.

(Цена без учета доставки)



<p>Miele</p> <p>GERMAN QUALITY </p> <p>ВСТРОЕННАЯ ВЫТЯЖКА</p> 	<p>Miele</p> <p>GERMAN QUALITY </p> <ul style="list-style-type: none"> INDIVIDUAL SETTINGS Индивидуальные настройки WATER BOOST Автоматика закипания INDUCTION Индукционный нагрев INDICATOR Индикация работы 
--	--

Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Адаптер Plug&Play	Есть
Артикул	26727209
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	20
Вес, кг	15
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	30
Высота, см	19.4
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.6
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирулавливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная степень мощности	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300/3000
Левая ближняя, мм	110-220
Левая дальняя, Вт	1400/2100
Левая дальняя, мм	100-190
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мотор ECO	Silence
Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	510

Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	465
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	145
Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	220-240
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Правая ближняя, Вт	1400/2100
Правая ближняя, мм	100-190
Правая дальняя, Вт	2300/3000
Правая дальняя, мм	110-220
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	70
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	68
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	47
Фильтры	<ul style="list-style-type: none">• жировой 10-слойный из нержавеющей стали• фильтр с активированным углем (в комплекте)
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	92

Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect Plus

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KMDA 7272 FR U представляет собой индукционную варочную панель, предназначенную для установки в современные кухни. Устройство имеет габариты 900 x 520 мм, что делает его подходящим для стандартных кухонных модулей. Поверхность прибора выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Устройство рассчитано на максимальную мощность 7200 Вт, что позволяет одновременно использовать несколько конфорок в режиме высокой интенсивности. Для монтажа требуется накладная установка, что упрощает интеграцию в кухонную мебель. Вес составляет 15 кг, что подтверждает прочность конструкции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционный нагрев:** Устройство использует технологию индукции, которая обеспечивает быстрый и равномерный нагрев посуды. Энергия передается напрямую в металлическое дно посуды, минуя поверхность плиты, что снижает риск перегрева и упрощает очистку.
- **Пять зон нагрева:** Плита оснащена четырьмя основными конфорками и одной дополнительной зоной, что позволяет одновременно готовить несколько блюд. Каждая зона поддерживает девять ступеней мощности, включая интенсивную ступень для ускоренного нагрева.
- **Сенсорное управление ComfortSelect Plus:** Предусмотрено интуитивное управление с помощью сенсорных кнопок. Система автоматически определяет размер посуды и регулирует мощность соответствующей зоны.
- **Функция автоматического отключения:** Прибор оснащен системой безопасности, которая отключает зоны нагрева после окончания цикла или при отсутствии посуды. Также доступна функция Stop&Go, позволяющая временно приостанавливать работу, не теряя настроек.
- **Встроенный кухонный таймер:** Позволяет точно контролировать время приготовления блюд. Работает независимо от активных зон нагрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Плита потребляет 1.09 кВт·ч за цикл при стандартных условиях тестирования. Для более точного измерения энергопотребления в реальных условиях рекомендуется использовать специализированный счетчик энергии. Устройство имеет встроенный охлаждающий вентилятор, который предотвращает перегрев компонентов и продлевает срок службы техники. Для защиты от случайного запуска предусмотрен режим блокировки. Также реализована функция Con@ctivity, обеспечивающая автоматическую синхронизацию с вентиляцией. Устройство работает от стандартной бытовой сети, что упрощает его подключение. Эксплуатация безопасна благодаря системе автоматического отключения и отсутствию открытого огня. Вес и конструкция обеспечивают устойчивость прибора, исключая риск опрокидывания. Монтаж упрощен благодаря адаптеру Plug&Play.