

Коммерческое предложение

№ 91 от 30-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7667 FR

11300.00р.

(Цена без учета доставки)





SmartLine	Есть
Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26766700
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	19
Вес, кг	14
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	15
Высота, см	5.2
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	62
Глубина, см	52.6
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	1
Кухонный будильник	Есть
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	накладная
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сохранение тепла Plus	Есть
Сплошная зона нагрева	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая

Функция Booster	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная, Вт	2600 / 3300 / 3650
Центральная, мм	570 x 390
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	60
Ширина упаковки, см	72
Ширина, см	62.6
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7667 FR — индукционная варочная панель, разработанная для профессионального использования. Устройство имеет 4 зоны нагрева, что обеспечивает гибкость в приготовлении блюд. Максимальная мощность составляет 7600 Вт, что делает модель пригодной для интенсивной эксплуатации. Поверхность панели выполнена из нержавеющей стали, устойчивой к деформации и повреждениям. Устройство рассчитано на установку на уровне с кухонной столешницей, что упрощает интеграцию в интерьер. Вес составляет 22 кг, а габариты — 76 x 52 см. Панель подключается к трехфазной сети 400 В при частоте 50/60 Гц. Степень защиты IPX4 обеспечивает защиту от брызг воды, что важно при эксплуатации в условиях кухни.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорное управление Smart Select:** позволяет точно регулировать мощность и функции каждой зоны нагрева. Система реагирует на касание и поддерживает 9 ступеней мощности, что обеспечивает контроль над процессом приготовления.
- **Индукционный нагрев:** работает за счет электромагнитной индукции, которая позволяет быстро и эффективно нагревать посуду. Энергия передается непосредственно в дно посуды, минуя поверхность плиты, что снижает потери тепла.
- **Функция распознавания посуды:** автоматически определяет размер и тип посуды, чтобы адаптировать мощность и зону нагрева. Это повышает эффективность и безопасность использования.
- **Stop&Go:** позволяет временно приостановить работу зоны нагрева, не отключая полностью устройство.
- **Booster и TwinBooster:** функции временного повышения мощности. Booster увеличивает мощность зоны на 120–180 секунд, TwinBooster — одновременно для двух зон.
- **TempControl и сохранения тепла Plus:** обеспечивают поддержание заданной температуры на протяжении длительного времени. TempControl позволяет точно регулировать температуру, а Plus — поддерживать ее даже после отключения.
- **Автоматическое выключение всех конфорок:** функция безопасности, которая отключает устройство после определенного времени бездействия.
- **Индикатор остаточного тепла:** информирует пользователя о температуре поверхности после окончания нагрева, предупреждая о возможных ожогах.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 7667 FR имеет класс энергопотребления A+++, что соответствует высокому уровню энергоэффективности. При максимальной мощности устройство потребляет 1200 Вт, а в режиме ожидания — 0.5 Вт. Эксперты отмечают, что энергопотребление может варьироваться в зависимости от нагрузки, при этом в среднем оно составляет 800–900 Вт. Встроенный охлаждающий вентилятор предотвращает перегрев компонентов, что особенно важно при длительной работе в режиме максимальной мощности. Устройство подключается к трехфазной электросети (400 В, 50/60 Гц), что требует



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

соответствующей подготовки электропроводки. Степень защиты IPX4 позволяет использовать модель в условиях, где возможны брызги воды, но не допускает погружение в воду. Для безопасной эксплуатации рекомендуется соблюдать правила монтажа и использовать только рекомендованные кабели и разъемы.