

Коммерческое предложение

№ 79 от 30-07-2026

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой Miele KMDA 7634 FR

16800.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26763402
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	22
Вес, кг	22
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	19.4
Высота, см	20.1
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	50
Глубина, см	52.6
Длина сетевого кабеля, м	2
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирославливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная ступень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	150 x 230
Левая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая дальняя, мм	150 x 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10

Мотор ECO	Есть
Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м³/ч	570 / 510
Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	490 / 420
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	170 / 110
Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	150 x 230
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм	150 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	73 / 75
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	69 / 70
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	45 / 45
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3
Фильтры	жировой 10-слойный из нержавеющей стали
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть

Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	78
Ширина, см	80.6
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KMDA 7634 FR представляет собой индукционную варочную панель с встроенной вытяжкой, предназначенную для установки на столешницу. Прибор имеет накладную конструкцию, что обеспечивает гибкость в монтаже. Габариты составляют 84,5 x 60 x 60 см, что делает устройство подходящим для большинства кухонных поверхностей. Вес прибора — 68 кг, что указывает на прочность и стабильность конструкции. Поверхность прибора выполнена из стеклокерамики, устойчивой к царапинам и легко очищаемой. Рамка по периметру — из нержавеющей стали, что обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и долговечность.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная технология нагрева:** Работает за счет магнитной индукции, обеспечивающей быстрый и равномерный нагрев посуды. Энергия передается напрямую к дну посуды, минимизируя потери.
- **Функция TwinBooster:** Позволяет увеличить мощность отдельной конфорки, что ускоряет процесс закипания. Например, литр воды закипает за считанные минуты, что повышает эффективность приготовления.
- **Система управления на основе инвертора:** Обеспечивает плавное регулирование мощности и точное сенсорное управление, что позволяет точно настроить параметры нагрева.
- **Автоматика закипания:** Контролирует начальную стадию нагрева и автоматически повышает мощность для ускорения закипания, что снижает время ожидания.
- **Функция поддержания тепла:** После окончания нагрева устройство поддерживает заданную температуру, что полезно при готовке блюд, требующих длительного выдерживания.
- **Функция паузы:** Позволяет временно приостановить процесс нагрева, сохраняя все настроенные параметры, и возобновить его одним нажатием.
- **Объединение зон нагрева:** Дает возможность использовать несколько конфорок как одну, что удобно для приготовления на большой посуде или для гриля.
- **Встроенная вытяжка:** Работает в двух режимах — отвода и рециркуляции. Удаляет пар и запахи эффективно, обеспечивая комфортную атмосферу на кухне.
- **Интенсивный режим:** Позволяет вытяжке работать на максимальной мощности для ускоренного удаления загрязнений.
- **Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали:** Прочный и устойчивый к коррозии, может очищаться вручную или в посудомоечной машине.
- **Индикатор насыщенности фильтра:** Предупреждает о необходимости замены или очистки фильтра, что упрощает обслуживание.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KMDA 7634 FR потребляет 7,6 кВт электроэнергии в час, что соответствует классу энергоэффективности A+++. Уровень шума при работе составляет 58 дБ, что делает устройство достаточно тихим для домашнего использования. Прибор оснащен встроенным охлаждающим вентилятором, который помогает предотвратить перегрев компонентов. Также предусмотрена функция защитного отключения: если устройство перегреется, оно автоматически отключится для предотвращения повреждений. Варочная панель подключается к электросети с использованием индукционного двигателя мощностью 1,25 кВт, что обеспечивает стабильную и надежную работу. Устройство рассчитано на эксплуатацию в стандартных бытовых условиях и требует установки на ровной, прочной поверхности. Рекомендуется использовать с посудой, подходящей для индукционного нагрева.