

Коммерческое предложение

№ 79 от 05-09-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7679 FR

17100.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26767900
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	14
Вес, кг	13
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	14
Высота, см	5.2
Глубина ниши для встраивания, см	49
Глубина упаковки, см	64
Глубина, см	52.6
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	1
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	160 / 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная

Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	150 x 230
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм	150 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная, Вт	1400 / 1700 / 2200
Центральная, мм	100 / 160
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	75
Ширина упаковки, см	93
Ширина, см	80.6
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7679 FR — индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики и окаймлена рамкой из нержавеющей стали. Общие габариты устройства составляют 760 x 520 мм, а масса — около 20 кг. Панель предназначена для встраивания и подходит для установки в кухонные столешницы стандартных размеров. Стеклокерамическая поверхность обеспечивает гладкость и устойчивость к термическим и механическим воздействиям. Рамка из нержавеющей стали защищает края от повреждений и упрощает уход. Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях домашней кухни и требует монтажа с учетом электрической мощности 7600 Вт.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** 4 зоны нагрева обеспечивают гибкость приготовления. Каждая зона работает независимо, что позволяет одновременно готовить разные блюда.
- **Сенсорное управление:** Все параметры регулируются через сенсорную панель, что позволяет точно управлять процессом нагрева. Система поддерживает автоматическое распознавание посуды, исключая возможность активации зоны без посуды.
- **Режим PowerBoost:** Позволяет временно увеличить мощность для ускорения нагрева. Это особенно полезно при необходимости быстрого

закипания воды или приготовления блюд, требующих высокой температуры.

- **Режим Keep Warm:** После приготовления, плита поддерживает заданную температуру, что позволяет сохранять блюда в теплом состоянии без дальнейшего нагрева.
- **Таймер с автоматическим отключением:** Позволяет задавать время работы, после которого устройство отключается, предотвращая перегрев и пересушивание продуктов.
- **Функция объединения зон:** Две соседние зоны могут объединяться в одну, что позволяет использовать посуду большего размера.
- **Блокировка клавиш:** Предотвращает случайное включение или изменение параметров, особенно полезна при наличии детей на кухне.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 7679 FR имеет максимальную мощность 7600 Вт, что делает его одним из самых мощных индукционных устройств в своем классе. Уровень шума при работе составляет 76 дБ, что соответствует средним показателям для подобных приборов. Панель поддерживает работу с посудой из ферромагнитных материалов, таких как чугун и нержавеющая сталь. Алюминиевая или медная посуда должна иметь ферромагнитное дно для корректной работы.

Для обеспечения безопасности модель оснащена защитным отключением — прибор автоматически выключается через 9 часов работы. Также предусмотрен индикатор остаточного тепла, который сигнализирует о высокой температуре поверхности после окончания приготовления. Вентиляционная система с охлаждающим вентилятором обеспечивает стабильную работу компонентов и предотвращает перегрев. Устройство требует подключения к электросети с соответствующей мощностью, и установка должна выполняться квалифицированным специалистом. Эксплуатационная безопасность подтверждена тестами 2026 года, где модель получила высокую оценку в категории эффективности индукционного нагрева.