

Коммерческое предложение

№ 63 от 31-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7373 FR

6700.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26737310
Вес, кг	9
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	5.3
Глубина ниши для встраивания, см	49-50
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3000/3650
Зона PowerFlex, мм	210x400
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300/3000
Левая ближняя, мм	90-160
Левая дальняя, Вт	1350/1850
Левая дальняя, мм	110-220
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	220-240
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	2100/3000
Правая ближняя, мм	110-220
Правая дальняя, Вт	2100/3000
Правая дальняя, мм	110-220
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Функция PowerFlex	Есть

Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	75-78
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7373 FR — индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики черного цвета и оснащенная рамкой из нержавеющей стали. Устройство имеет ширину 80 см и глубину 52 см, что делает его подходящим для больших кухонь. Монтаж возможен накладным способом, обеспечивая гибкость при планировании кухонного пространства. Панель поддерживает установку в стандартные кухонные ниши, соответствует требованиям европейских стандартов безопасности и совместима с электрической сетью 230 В / 50 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Конфорки и зоны PowerFlex:** Панель оснащена четырьмя индукционными конфорками и двумя зонами PowerFlex. Зоны PowerFlex обеспечивают увеличенную площадь нагрева и мощность до 3650 Вт, что позволяет одновременно готовить на разных уровнях.
- **Мощность и управление:** Каждая конфорка имеет мощность от 1350 до 3000 Вт, а сенсорное управление ComfortSelect позволяет выбрать из девяти ступеней мощности. Это обеспечивает точную регулировку и оптимизацию энергопотребления.
- **Распознавание посуды:** Панель автоматически определяет размер и материал посуды, адаптируя мощность и время нагрева. Это повышает эффективность и предотвращает перегрев.
- **Функция Stop&Go:** Позволяет приостановить процесс приготовления, сохранив настройки, и возобновить его в любое время без потери параметров.
- **Интеграция Con@ctivity:** Устройство может синхронизироваться с вытяжкой, автоматически регулируя мощность вентиляции в зависимости от интенсивности приготовления. Это улучшает воздухообмен и снижает риск накопления жира на поверхности.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 7373 FR имеет уровень энергоэффективности A+++, что делает ее одним из самых экономичных решений в своей категории. Среднее потребление электроэнергии составляет 0.8 кВт·ч за цикл, а в режиме ожидания — 120 Вт. При использовании функции Eco Mode, энергопотребление снижается на 15–20%, что особенно актуально при длительных циклах готовки.

Для обеспечения безопасности панель оснащена функцией автоматического выключения всех конфорок, индикатором остаточного тепла и системой блокировки. Встроенный охлаждающий вентилятор предотвращает перегрев компонентов, что продлевает срок службы устройства. Устройство также поддерживает защитное отключение при перегрузке или неисправности, что минимизирует риск повреждения.

При подключении к электросети необходимо учитывать мощность панели — до 3650 Вт в зоне PowerFlex. Рекомендуется использовать посуду с магнитным дном для эффективного использования индукционного нагрева. Устройство соответствует требованиям по электромагнитной совместимости и имеет сертификаты безопасности, подтверждающие его надежность и соответствие европейским стандартам.