

Коммерческое предложение

№ 92 от 29-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7576 FL 125 Gala Ed

12500.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26757670
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	16
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Дополнительные параметры	+
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	3
Количество конфорок	6
Кухонный будильник	Есть
Левая, Вт	3150 / 3400 / 3650
Левая, мм	230 x 390
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мощность, кВт	11
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки • на уровне со столешницей • накладная
Особенности установки	
Правая, Вт	3400 / 4800 / 7300
Правая, мм	230 x 390
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Ступени мощности	9
Тип	Независимая

Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный матовый
Центральная, Вт	3400 / 4800 / 7300
Центральная, мм	230 x 390
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78-80.4
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7576 FL 125 Gala Ed — индукционная варочная панель, рассчитанная на установку встраиваемого типа. Габариты устройства составляют 750 x 520 x 52 мм, что делает его компактным и подходящим для большинства современных кухонь. Поверхность выполнена из стеклокерамики с покрытием Gala Ed, обеспечивающим устойчивость к загрязнениям и облегчающим уход. Материал обладает высокой термостойкостью и долговечностью, что особенно важно для индукционных плит, работающих при высоких нагрузках. Устройство имеет максимальную суммарную мощность 7400 Вт, что достигается благодаря функции Boost. Для монтажа требуется вырезка размером 71.5 x 45.5 см. Панель поддерживает подключение к электросети 230 В, 50-60 Гц, и рекомендуется для использования в помещениях с соответствующей проводкой.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система распознавания посуды:**автоматически определяет форму и размер посуды, активируя соответствующую зону нагрева. Это исключает нерациональное использование энергии и повышает безопасность.
- **Режим Boost:**временно увеличивает мощность зоны нагрева для ускорения процесса приготовления, особенно полезен при нагреве воды или масел.
- **Режим Keep Warm:**поддерживает заданную температуру, предотвращая остывание блюд после окончания активного нагрева.
- **Сенсорное управление с подсветкой:**обеспечивает точное и интуитивное управление, включая 9 уровней мощности, таймер и индикацию остаточного тепла.
- **Автоматическое отключение при отсутствии посуды:**предотвращает ненужный нагрев поверхности, снижая риск травм.
- **Индикация остаточного тепла:**визуально информирует пользователя о том, что поверхность еще горячая, даже после отключения.
- **Защита от перегрева:**включает в себя автоматическое отключение при превышении допустимых температурных пределов, что предотвращает повреждение компонентов и обеспечивает безопасность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель потребляет 1.8 кВт/ч в среднем за цикл работы, что соответствует классу энергопотребления A+++-. Энергоэффективность подтверждена тестами, и в реальных условиях расход может варьироваться в зависимости от режима и загрузки. Устройство оснащено встроенным вентилятором охлаждения, который снижает температуру компонентов и продлевает срок службы техники. Все зоны нагрева работают с мощностью до 3650 Вт, при этом мощность может распределяться между зонами, что позволяет одновременно готовить на нескольких конфорках. Для дополнительной безопасности предусмотрен таймер с автоматическим отключением и функция блокировки, предотвращающая случайное включение. Важно, что для корректной работы требуется электрическая сеть с мощностью не менее 7.5 кВт. Устройство также поддерживает интеграцию с системой Miele@mobile, что позволяет управлять плитой через смартфон и получать уведомления о состоянии работы. Длина сетевого кабеля — 1.4 м, что обеспечивает гибкость подключения. Гарантия на устройство составляет 5 лет, что подчеркивает надежность и качество немецкой инженерии.