

Коммерческое предложение

№ 63 от 09-06-2026

Индукционная варочная панель Miele KMDA 7473 FR A

17200.00р.

(Цена без учета доставки)



Miele GERMAN QUALITY 

ВЫТЯЖКА В КОМПЛЕКТЕ



Miele GERMAN QUALITY 

-  **А** Автоматическое выключение всех конфорок
AUTO OFF
-  Индикация работы
INDICATOR
-  Функция паузы
Stop&Go
STEP & GO
-  Кухонный будильник
ALARM



Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	16
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	0.7
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.6
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3000 / 3650
Зона PowerFlex, мм	210 x 420
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирославливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная ступень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2100 / 3000
Левая ближняя, мм	210 x 210
Левая дальняя, Вт	2100 / 3000
Левая дальняя, мм	210 x 210
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	20
Мотор ECO	Есть
Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	610
Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	530
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	195

Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000
Правая ближняя, мм	210 x 210
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000
Правая дальняя, мм	210 x 210
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	<ul style="list-style-type: none">• отвод• рециркуляция
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	70
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	50
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	41
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3
Фильтры	<ul style="list-style-type: none">• жировой 10-слойный из нержавеющей стали• фильтр с активированным углем (в комплекте)
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина, см	80

Элементы управления

сенсорные
ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KMDA 7473 FR A представляет собой индукционную варочную панель, предназначенную для установки на столешницу. Поверхность устройства выполнена из стеклокерамики, которая обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Это обеспечивает долговечность и простоту ухода за поверхностью. Рамка модели выполнена из нержавеющей стали, что улучшает интеграцию в кухонный интерьер и повышает прочность конструкции. Устройство имеет компактные габариты: 80 см в ширину, 52 см в глубину и всего 0.7 см в высоту. Такой профиль делает модель подходящей для большинства стандартных кухонных планировок. Установка требует подготовки столешницы с учетом размеров и веса устройства.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорное управление ComfortSelect:**обеспечивает точное регулирование мощности, включая девять ступеней нагрева. Управление осуществляется через сенсорные элементы, что исключает необходимость в механических ручках.
- **Функция распознавания посуды:**автоматически определяет размер посуды и активирует соответствующую зону нагрева, что уменьшает расход энергии и повышает эффективность.
- **PowerFlex:**позволяет объединять зоны нагрева для работы с крупной или нестандартной посудой, расширяя функциональные возможности.
- **Stop&Go:**временно приостанавливает процесс нагрева и восстанавливает его с сохранением параметров, что удобно при приготовлении блюд в несколько этапов.
- **Индикатор остаточного тепла:**информирует пользователя о температуре поверхности после отключения, предупреждая о возможных ожогах.
- **Автоматическое отключение конфорок:**активируется при отсутствии посуды или завершении программы нагрева, что повышает уровень безопасности.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Модель Miele KMDA 7473 FR A рассчитана на работу в электросети 220–240 В. Общая индукционная мощность устройства составляет 7.5 кВт, что позволяет одновременно использовать несколько конфорок при максимальной нагрузке. Термический КПД устройства достигает 98%, что делает его одним из самых эффективных решений на рынке. Это означает минимальные потери энергии и высокую скорость нагрева.

Для защиты от перегрева модель оснащена встроенными датчиками, которые отслеживают температуру компонентов и при необходимости отключают устройство. Также предусмотрен охлаждающий вентилятор, который поддерживает рабочую температуру компонентов в допустимых пределах. Все конфорки имеют функцию блокировки, предотвращающую случайное включение. Устройство поддерживает безопасное использование благодаря интегрированной системе контроля, которая включает индикаторы остаточного тепла и автоматическое отключение при отсутствии посуды. Эксплуатационные параметры соответствуют стандартам безопасности, что подтверждено сертификацией и гарантией производителя.