

Коммерческое предложение

№ 83 от 30-07-2026

Тепан-яки с индукционной панелью Miele CS 7632 FL

351000.00р.

(Цена без учета доставки)





SmartLine	Есть
Артикул	27763250
Вес брутто, кг	13
Вес, кг	8
Вид нагрева	индукционный
Высота упаковки, см	15.9
Высота, см	6
Глубина ниши для встраивания, см	50-52.4
Глубина упаковки, см	47.8
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	2
Кухонный будильник	Есть
Материал панели конфорок	нержавеющая сталь / стеклокерамика
Мощность, кВт	2.8
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	• на уровне со столешницей • накладная
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Stop&Go	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный/нержавеющая сталь
Центральная ближняя, Вт	1200
Центральная ближняя, мм	190 x 290
Центральная дальняя, Вт	1200
Центральная дальняя, мм	190 x 290
Частота, Гц	50-60

Ширина ниши для встраивания, см	35.8-38.2
Ширина упаковки, см	62
Ширина, см	37.8
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CS 7632 FL — индукционная панель, встраиваемая в столешницу. Для корректной установки требуется минимальный зазор 90 мм между краем столешницы и фронтальной панелью. Возможно использование адаптеров для увеличения зазора до 100 мм. Устройство выполнено из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и безопасность эксплуатации. Вес модели составляет 6.6 кг, что делает её компактной и удобной для монтажа. Технические компоненты включают двигатель, насос, плату управления, датчики и другие элементы, работающие в синхронизации для обеспечения стабильной работы. Рабочее напряжение — 220–240 В, частота — 50/60 Гц. Устройство соответствует классу энергопотребления A+++, что подтверждает его высокую энергоэффективность.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционный нагрев:** технология, основанная на электромагнитной индукции, обеспечивает равномерное и быстрое распределение тепла. Позволяет точно контролировать температуру, исключая подгорание пищи.
- **Две регулируемые зоны нагрева:** каждая зона имеет отдельную цифровую клавиатуру с жёлтой подсветкой. Это позволяет одновременно готовить на разных температурах, например, жарить и подогревать.
- **Функция SmartSelect:** позволяет быстро выбрать уровень мощности и время приготовления. Это упрощает настройку и повышает удобство использования.
- **Режим Booster:** обеспечивает кратковременное повышение мощности, что ускоряет нагрев при необходимости. Например, для быстрой обжарки овощей.
- **Индикаторы остаточного тепла:** визуально информируют о состоянии конфорки после окончания приготовления. Позволяют избежать случайного прикосновения к горячим зонам.
- **Звуковой сигнал готовности:** уведомляет пользователя о завершении приготовления блюда. Это особенно полезно при одновременной обработке нескольких продуктов.
- **Таймер с обратным отсчётом:** позволяет задавать точное время приготовления и автоматически отключать устройство, что повышает безопасность и удобство.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele CS 7632 FL рассчитан на потребление 2300 Вт при максимальной мощности, что обеспечивает высокую производительность. Устройство работает в диапазоне напряжений 220–240 В и частоте 50/60 Гц. Уровень шума составляет 46 дБ, что соответствует стандартам тихой работы. Встроенные датчики и система управления обеспечивают безопасную эксплуатацию, включая автоматическое отключение после окончания приготовления. Для поддержания стабильной работы требуется регулярная очистка компонентов, таких как система фильтрации воды и платы управления. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти и обращаться к авторизованным сервисным центрам Miele для обслуживания. Устройство совместимо с посудой, подходящей для индукции, например, Tefal, WMF, ZWILLING. Для измерения мощности рекомендуется использовать ваттметр, учитывая, что пиковая мощность может отличаться от номинальной в зависимости от режима работы.