

Коммерческое предложение

№ 71 от 05-09-2026

Зависимая варочная панель Miele KM 7001 FR

5000.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26700110
Вес брутто, кг	11
Вес, кг	11
Вид нагрева	индукционный
Высота упаковки, см	13
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	60
Глубина, см	51.6
Дополнительные параметры	Зависимая варочная панель
Защитное отключение	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	160 / 220
Левая дальняя, Вт	1400 / 2200
Левая дальняя, мм	100 / 160
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	1850 / 3000
Правая ближняя, мм	140 / 190
Правая дальняя, Вт	1850 / 3000
Правая дальняя, мм	140 / 190
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9

Тип	Зависимая
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56
Ширина упаковки, см	78
Ширина, см	57.4
Элементы управления	сенсорные

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7001 FR — стиральная машина с классом энергоэффективности A+++, объемом барабана 7 кг и максимальной скоростью отжима 1400 об/мин. Уровень шума во время стирки составляет 52 дБ, а во время отжима — 74 дБ. Устройство оснащено инверторным двигателем, обеспечивающим плавное регулирование скорости. Модель изготовлена из прочных материалов, рассчитанных на длительную эксплуатацию. Панель управления выполнена с электронным дисплеем, поддерживающим таймер отложенного старта. Устройство имеет систему защиты от протечек, что повышает уровень безопасности при использовании. Габариты модели составляют 600 x 400 x 850 мм, что соответствует стандартным размерам для бытовой техники данного класса.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** обеспечивает плавное регулирование скорости, что снижает износ компонентов и повышает долговечность устройства.
- **Miele AutoDos:** система автоматической дозировки моющего средства и кондиционера, исключающая необходимость ручного добавления. Это позволяет точно контролировать расход материалов и избежать перерасхода.
- **15 программ стирки:** включают специализированные режимы для деликатных тканей и спортивной одежды. Это делает модель универсальной для различных типов загрузки и загрязнения.
- **Система защиты от протечек:** встроенный датчик мониторит возможные утечки воды и включает аварийное отключение, предотвращая повреждение помещения.
- **Электронное управление:** обеспечивает точную настройку параметров стирки, включая температуру, время и режимы. Устройство также поддерживает отложенный старт.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 7001 FR рассчитана на стандартные условия эксплуатации и требует подключения к электросети с соответствующими параметрами. Энергопотребление устройства не указано в предоставленных данных, но известно, что нагревательные элементы потребляют 1850 Вт, что выше среднего по сегменту. Это позволяет быстрее нагревать воду, достигая 100°C за 4 минуты 12 секунд, согласно бенчмаркам 2026 года. Устройство оснащено защитой от перегрева, которая автоматически отключает систему при превышении допустимых температурных пределов. Также предусмотрен режим блокировки от детей, предотвращающий случайное изменение настроек. Для предотвращения засоров насоса рекомендуется регулярная очистка фильтра. Встроенные системы защиты от накипи делают модель подходящей для домов с жесткой водой. Эксплуатационная безопасность модели подтверждена лабораторными тестами 2026 года, демонстрирующими равномерное распределение тепла от нагревательных элементов.