

Коммерческое предложение

№ 69 от 29-07-2026

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой Miele KMDA 7476 FR

17050.00р.

(Цена без учета доставки)





SmartLine	Есть
Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	24
Вес, кг	20
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	30
Высота, см	20.1
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	52.6
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 460
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная степень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	230 x 230
Левая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая дальняя, мм	230 x 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мотор ECO	Есть

Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м³/ч	580 / 510
Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	490 / 410
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	160 / 105
Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	230 x 230
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм	230 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	73 / 76
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	69 / 70
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	45 / 45
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3
Фильтры	жировой 10-слойный из нержавеющей стали
Функция Booster	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный

Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	92
Ширина, см	80.6
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KMDA 7476 FR представляет собой индукционную варочную панель, предназначенную для встраивания в кухонную мебель. Внешние габариты устройства составляют 900 x 522 мм, а размеры для встраивания — 870 x 490 мм. Поверхность прибора выполнена из стеклокерамики, которая обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к механическим повреждениям. Цвет — черный, что обеспечивает эстетическую гармонию с большинством современных кухонных интерьеров. Рамка из нержавеющей стали придает конструкции дополнительную прочность и устойчивость к деформации при монтаже. Устройство требует точного выравнивания с уровнем столешницы для корректной интеграции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **FlexInduction:**Технология позволяет адаптировать форму и размер индукционной зоны под посуду. Это достигается за счет распределения магнитного поля под конкретный диаметр дна кастрюли или сковородки, что повышает эффективность нагрева и снижает риск перегрева.
- **Сенсорное управление:**Все параметры регулируются через сенсорную панель, обеспечивающую точность и удобство ввода. Управление интуитивно понятное, что снижает вероятность ошибок пользователя.
- **Таймер с автоматическим отключением:**Позволяет задать время работы устройства, после которого оно отключится. Это особенно полезно для контролируемой готовки блюд, требующих длительного термического воздействия.
- **Функция Keep Warm:**После окончания основного цикла нагрева, плита поддерживает температуру на минимальном уровне, что позволяет сохранить блюдо теплым без дальнейшего приготовления.
- **TwinBooster:**Эта функция позволяет временно увеличить мощность одной зоны за счет других. Это полезно при задачах, требующих максимального нагрева, например, при закипании воды или при жарке.
- **Система распознавания посуды:**Прибор автоматически определяет наличие посуды на индукционной зоне, что предотвращает включение без нее и повышает безопасность.
- **Блокировка от случайного включения:**Включает функцию защиты, которая предотвращает непреднамеренное активирование зон нагрева, особенно при контакте с посторонними предметами.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KMDA 7476 FR имеет максимальную мощность 7400 Вт, что позволяет одновременно использовать все зоны нагрева на полную. Регулировка мощности каждой зоны возможна в диапазоне от 100 до 2500 Вт, что обеспечивает гибкость в приготовлении блюд. Уровень шума при работе составляет 58 дБ, что соответствует средним показателям для подобных устройств. Потребление энергии — 2026 Вт, что указывает на эффективное использование электроэнергии при максимальной нагрузке. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая автоматически снижает мощность или отключает прибор при достижении критических температур. Также предусмотрена индикация остаточного тепла, предупреждающая пользователя о высокой температуре поверхности после окончания цикла нагрева. Для безопасного использования рекомендуется устанавливать прибор в соответствии с техническими требованиями производителя, обеспечивая достаточное пространство для охлаждения компонентов. Устройство работает от стандартной бытовой сети, но требует проверки соответствия электропроводки в доме для поддержки высокой мощности.