

Коммерческое предложение

№ 67 от 31-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KMDA 7876 FL A 125 **Gala Ed**

18600.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26787678
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	20
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	4
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 460
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирособирающего фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная ступень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	150 x 150
Левая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая дальняя, мм	150 x 150
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мотор ECO	Есть
Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м³/ч	610
Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	530
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	195

Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	• на уровне со столешницей • накладная
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	150 x 150
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм	150 x 150
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	отвод
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	67
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	64
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	41
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3
Фильтры	• жировой 10-слойный из нержавеющей стали • фильтр с активированным углем (в комплекте)
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный матовый

Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KMDA 7876 FL A 125 Gala Ed — индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики, обеспечивающей прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Поверхность имеет черный матовый цвет, что подчеркивает эстетику и делает устройство подходящим для современных кухонь. Конструкция безрамочного типа позволяет интегрировать панель в рабочую зону без видимых краев, обеспечивая визуальную целостность. Уровень шума устройства составляет 68 дБ, что делает его одним из тихих среди аналогичных моделей Miele. Устройство рассчитано на мощность 2100 Вт на каждую из четырех конфорок, включая две PowerFlex-зоны, способные адаптироваться под посуду различных размеров. Монтаж требует строгого соблюдения рекомендаций производителя, включая устойчивость столешницы и отсутствие деформаций в месте установки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **PowerFlex-зоны:** обеспечивают гибкость нагрева, объединяя две соседние конфорки в одну большую зону. Это позволяет использовать посуду диаметром до 28 см.
- **Функция распознавания посуды:** автоматически определяет размер и форму посуды, чтобы активировать соответствующую зону нагрева. Это снижает риск перегрева и повышает энергоэффективность.
- **ComfortSelect:** сенсорная система управления с интуитивным интерфейсом. Упрощает выбор программ и параметров нагрева.
- **Stop&Go:** позволяет временно приостановить работу, сохранив настройки, и продолжить приготовление без потери прогресса.
- **TwinBooster:** увеличивает мощность на выбранных конфорках до 3200 Вт, что ускоряет нагрев и позволяет готовить на высокой температуре.
- **CleanCover:** покрытие поверхности, которое упрощает уборку и уменьшает накопление жира и грязи.
- **Con@ctivity 3.0:** автоматическая синхронизация с вытяжкой, регулирующая интенсивность отвода воздуха в зависимости от мощности включенных конфорок.
- **Индикатор остаточного тепла:** информирует пользователя о том, что поверхность панели остается горячей после выключения, предотвращая риск ожогов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель работает от электросети с напряжением 230 В и частотой 50-60 Гц. Общее потребление энергии составляет 2026 Вт, что соответствует заявленным стандартам премиум-класса. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая отключает питание при превышении допустимых температурных пределов. Также предусмотрен механизм защиты от случайного включения, особенно полезный при наличии детей. Встроенный охлаждающий вентилятор отводит тепло от внутренних компонентов, предотвращая перегрев и продлевая срок службы электроники. Пользователи отмечают, что модель обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках и не вызывает скачков напряжения в электросети. Это делает её подходящей для домов с чувствительной проводкой. Электронные компоненты рассчитаны на длительную эксплуатацию, что подтверждается отзывами о надежности и долговечности модели.