

Коммерческое предложение

№ 53 от 31-07-2026

Стеклокерамическая варочная панель Miele KM 6521 FR

5100.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	9
Вид нагрева	электрический
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	4.3
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина, см	51.4
Дисплей	жёлтый
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	1200 / 2200
Левая ближняя, мм	120 / 210
Левая дальняя, Вт	1200
Левая дальняя, мм	145
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	1500
Правая ближняя, мм	160
Правая дальняя, Вт	1500 / 2400
Правая дальняя, мм	170 / 170 x 265
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Скребок для чистки стеклокерамики	Есть
Ступени мощности	1-9

Тип	Независимая
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	60
Ширина, см	61.4
Элементы управления	сенсорные EasySelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 6521 FR — стеклокерамическая варочная панель, выполненная из прочного и термостойкого стеклокерамического материала. Черная поверхность обеспечивает равномерное распределение тепла и высокую устойчивость к царапинам. Рамка из нержавеющей стали придает конструкции дополнительную жесткость и долговечность. Вес устройства — 9 кг, что делает его легким для монтажа и эксплуатации. Панель имеет накладную конструкцию и поддерживает независимую установку, что позволяет адаптировать ее к различным типам кухонных столов. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть с мощностью 7.3 кВт.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Четыре конфорки с разной мощностью:** устройство оснащено четырьмя конфорками, каждая из которых имеет индивидуальные параметры:
- Левая дальняя конфорка — 1200 Вт.
- Левая ближняя конфорка — переключение между 1200 и 2200 Вт.
- Правая дальняя конфорка — регулируемая мощность от 1500 до 2400 Вт.
- Правая ближняя конфорка — 1500 Вт.

Такое распределение позволяет одновременно готовить разные блюда с учетом их энергетических требований.

- **Система распознавания посуды:** технология автоматически определяет размер и форму посуды, чтобы активировать соответствующую зону нагрева. Это уменьшает потери тепла и повышает энергоэффективность.
- **Сенсорное управление EasySelect:** элементы управления обеспечивают точное и интуитивное регулирование параметров. Яркий дисплей отображает текущие настройки нагрева, что упрощает контроль процесса.
- **Функция Stop&Go:** позволяет временно приостановить работу конфорки и затем возобновить ее с теми же параметрами, что удобно при многозадачной кулинарии.
- **Автоматическое отключение и защита от перегрева:** все конфорки автоматически отключаются при достижении критических температур, что предотвращает повреждение устройства и обеспечивает безопасность.
- **Охлаждающий вентилятор:** встроенный вентилятор предотвращает перегрев компонентов устройства, особенно при длительной работе.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель потребляет до 7.3 кВт·ч электроэнергии, что соответствует высокой производительности при одновременной готовке. Все конфорки оснащены системой автоматического отключения, которая срабатывает при превышении допустимых температурных значений. Это снижает риск возгорания и повреждения устройства. Также предусмотрен индикатор остаточного тепла, который визуально информирует пользователя о температуре поверхности после отключения. Функция блокировки запуска предотвращает случайное включение устройства, особенно при наличии детей на кухне. Для предотвращения перегрева используется встроенный вентилятор, который активируется при необходимости. Устройство подключается к электросети напряжением 220–240 В и требует стабильного электропитания. Все элементы управления защищены от случайного нажатия, что повышает уровень безопасности. В комплект входит скребок для чистки стеклокерамики, что упрощает уход за поверхностью. Также доступны индивидуальные настройки, такие как звуковые сигналы, и функция автоматического закипания, которая сначала максимально быстро доводит воду до кипения, а затем снижает мощность до заданного уровня.