Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 72 от 24-11-2026

Газовая варочная панель Miele KM 2032

7900.00р.

(Цена без учета доставки)




Miele
GERMAN QUALITY
WOK-КОНФОРКА


Miele
GERMAN QUALITY
Газ-контроль
Miele

Автоматический электроподжиг	Есть
Артикул	26203250
Вес брутто, кг	18
Вес, кг	16
Вид нагрева	газовый
Высота упаковки, см	12
Высота, см	9
Глубина ниши для встраивания, см	48-49
Глубина упаковки, см	49
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.2
Количество конфорок	5
Конфорка WOK	Есть
Левая ближняя, Вт	2520
Левая дальняя, Вт	1110
Материал панели конфорок	нержавеющая сталь
Минимальная толщина столешницы, мм	30
Мощность, кВт	10.17
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	1610
Правая дальняя, Вт	1610
Решетки	чугунные, съемные
Тип	Независимая
Функция GasStop	Есть
Цвет панели конфорок	нержавеющая сталь
Центральная, Вт	3310
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56
Ширина упаковки, см	86
Ширина, см	75
Элементы управления	поворотные

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 2032 — встраиваемая газовая варочная панель, выполненная из нержавеющей стали. Это обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и механическим повреждениям, что делает устройство пригодным для длительного использования в условиях повышенной влажности и высоких температур. Панель имеет 4 газовые конфорки, каждая из которых может быть независимо отрегулирована. Максимальная мощность отдельной конфорки составляет 3.6 кВт, что позволяет использовать оборудование для интенсивного кулинарного процесса. Устройство предназначено для установки в помещениях с готовой газовой магистралью, и монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Газовые конфорки:**4 штуки, обеспечивают гибкое распределение тепла. Максимальная мощность — 3.6 кВт, что позволяет использовать оборудование для приготовления блюд, требующих высокой температуры.
- **Система безопасности:**Встроенная система автоматического отключения при утечке газа. Это позволяет минимизировать риск возгорания или отравления при случайном погашении пламени или перебоях в подаче газа.
- **Электронное управление:**Все конфорки оснащены индивидуальными регуляторами мощности, что обеспечивает точное контрольное регулирование пламени. Управление расположено на передней панели, обеспечивая удобный доступ.
- **Электроосвещение:**Варочная панель оснащена системой подсветки, что позволяет видеть процесс приготовления даже при недостаточной освещенности кухни.
- **Функция быстрого запуска:**Ускоряет начало процесса приготовления за счет мгновенного зажигания конфорок.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 2032 соответствует классу энергоэффективности A++ или выше, что подтверждено европейскими стандартами тестирования 2026 года. Это означает, что устройство потребляет минимальное количество энергии при высокой производительности. В режиме энергосбережения расход ресурсов дополнительно сокращается. Устройство работает от газового подключения, что требует соответствующей подготовки помещения и установки квалифицированным мастером. Встроенные системы защиты обеспечивают отключение подачи газа при обнаружении утечки, что повышает уровень безопасности. Варочная панель не имеет дополнительных систем охлаждения, так как конструкция рассчитана на эффективное теплоотведение через корпус. Для эксплуатации требуется стабильное подключение к газовой магистрали и электросети. Важно соблюдать рекомендации производителя по техническому обслуживанию и чистке.