

Коммерческое предложение

№ 84 от 30-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7404 FX

8400.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Вес, кг	11
Вид нагрева	индукционный
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	47
Глубина, см	49.2
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Дополнительные параметры	+
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	2100/3000/3650
Зона PowerFlex, мм	150-230
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	1850/2500/3000
Левая ближняя, мм	140-190
Левая дальняя, Вт	1400/1700/2200
Левая дальняя, мм	100-160
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	220-240
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	на уровне со столешницей
Правая, Вт	3400/4800/7300
Правая, мм	230x390
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сплошная зона нагрева	Есть
Ступени мощности	9
Тип	Независимая

Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	56.9-57
Ширина, см	59.2
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7404 FX — многофункциональное устройство, предназначенное для приготовления пищи. Основные конструктивные элементы включают чашу объемом 1.2 или 3 литра, в зависимости от комплектации, изготовленную из нержавеющей стали. Материал чаши обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим повреждениям и поддерживает стабильность температуры во время работы. Нож также выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует прочность и долговечность. Устройство работает с мощностью от 700 до 1300 Вт, что позволяет адаптировать его под разные задачи. При этом максимальная скорость вращения достигает 1000 об/мин, обеспечивая быстрое и эффективное измельчение. Для правильной работы устройства требуется соблюдение условий вентиляции: минимальный зазор между корпусом и стеной — 90 мм, а также наличие свободного пространства для горизонтального отвода тепла.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология HighSpeedCut:**обеспечивает высокую скорость измельчения и равномерное распределение нагрузки, что снижает риск перегрева.
- **Насос:**отвечает за циркуляцию воды и поддержание стабильного давления в системе.
- **Фильтр:**защищает насос от загрязнений и оснащен возможностью замены.
- **Система сушки:**автоматически регулирует температуру и время сушки после цикла работы.
- **Датчики уровня воды и загрузки:**обеспечивают точное управление объемом и процессом обработки продуктов.
- **Термостаты:**регулируют температуру нагрева воды до 85 °С, предотвращают перегрев.
- **Контейнер для сбора крошек:**съемный, позволяет удалять остатки продуктов после использования.
- **Предохранитель и кабель питания:**обеспечивают защиту от перегрузок и короткого замыкания.
- **Бак для воды:**объемом 1.2 литра, рассчитан на поддержание постоянного уровня жидкости для работы устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 7404 FX работает от сети 220–240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность варьируется от 700 до 1000 Вт, в зависимости от режима. Устройство может работать на полной мощности до 30 минут, после чего требуется перерыв для охлаждения. Уровень шума составляет до 79 дБ (А), что соответствует стандартам бытовой техники. Для предотвращения перегрева и повышения безопасности рекомендуется избегать длительной работы на максимальной мощности и использовать средние скоростные режимы. В конструкции предусмотрена система автоматического отключения при перегреве. Перед техническим обслуживанием необходимо отключить устройство от электросети и дать ему остыть. Рекомендуется использовать оригинальные компоненты Miele при замене деталей, чтобы сохранить гарантию и работоспособность. Чистка бака от накипи должна проводиться регулярно, с применением уксуса или специализированных средств. Также важно проверять состояние шлангов и фильтров для поддержания эффективности работы. Устройство не предназначено для встраивания, поэтому его установка должна обеспечивать свободный доступ к компонентам и отвод тепла. В случае сбоя рекомендуется проверить предохранитель и целостность кабеля питания.