

Коммерческое предложение

№ 72 от 09-06-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7689 FL

17600.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика
закипания



Индукционный
нагрев



Автоматическая
функция
Cookivity 3.0



Блокировка
запуска



Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26768970RU
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	14
Вес, кг	12
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	13
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	38.6-38.8
Глубина упаковки, см	65
Глубина, см	40.8
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	1
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая, Вт	2300 / 3000 / 3650
Левая, мм	160 / 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	прямой край

Особенности установки	• на уровне со столешницей • накладная
Правая, Вт	1400 / 1700 / 2200
Правая, мм	100 / 160
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная левая, Вт	2100 / 3000 / 3650
Центральная левая, мм	150 x 230
Центральная правая, Вт	2100 / 3000 / 3650
Центральная правая, мм	150 x 230
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	88.6-89.6
Ширина упаковки, см	105
Ширина, см	91.6
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7689 FL представляет собой индукционную варочную панель, предназначенную для установки в кухонной мебели. Устройство имеет 4 зоны нагрева, диаметром от 10 до 18 см, что обеспечивает гибкость в использовании посуды различных размеров. Общая мощность модуля составляет 1500 Вт, распределяемая между зонами. Поверхность панели выполнена из ударопрочного стеклокерамического материала, устойчивого к температурным перепадам и механическим повреждениям. Для безопасной эксплуатации требуется монтаж на ровной, прочной поверхности с выдержкой рекомендованных зазоров для вентиляции. Устройство рассчитано на подключение к электрической сети 220-240 В, 50/60 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны нагрева:** Варочная панель оснащена 4 зонами, диаметром от 10 до 18 см, что позволяет использовать посуду с разными размерами дна. Каждая зона работает независимо, обеспечивая точное распределение тепла.
- **12 программ автоматического приготовления:** Включает функции поддержания температуры, автоматического отключения и других режимов, что упрощает процесс приготовления и повышает безопасность. Режимы запускаются посредством сенсорного управления, обеспечивающего точную настройку параметров.
- **Функция SoftStart:** Рекомендуется для постепенного нагрева, что снижает риск термического шока посуды. Эта функция особенно полезна при работе с тонкостенными или термочувствительными материалами.
- **Энергосберегающие режимы:** Устройство поддерживает режимы "Эко" и "Тихий", которые снижают энергопотребление и уровень шума соответственно. Это позволяет оптимизировать расходы на электроэнергию и создавать комфортную кухню.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 7689 FL имеет реальное энергопотребление от 0.6 до 1.2 кВт·ч за цикл, в зависимости от режима и загрузки. Это позволяет эффективно планировать использование энергии. Устройство оснащено системой автоматического отключения, которая активируется при достижении заданной температуры или истечении времени приготовления. Также предусмотрена функция блокировки от случайного включения, особенно полезная при наличии детей. Для точного измерения энергопотребления рекомендуется использовать внешний счетчик или умную розетку, чтобы исключить влияние других приборов в сети. Устройство рассчитано на работу в стандартной бытовой электросети, но для подключения требуется квалифицированная установка. В условиях длительной эксплуатации важно учитывать, что для поддержания энергоэффективности и функциональности устройства рекомендуется регулярно чистить фильтры и следить за чистотой зон нагрева.