

Коммерческое предложение


№ 85 от 31-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 6839 1

11650.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26683961RU
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	12
Вес, кг	12
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	47
Глубина, см	49.2
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	160-230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	29
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	на уровне со столешницей
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	150 x 230
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650

Правая дальняя, мм	150 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная, Вт	1400 / 1700 / 2200
Центральная, мм	100-160
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	73
Ширина, см	75.2
Элементы управления	сенсорные SmartSelect White

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 6839 1 — индукционная варочная панель, рассчитанная на мощность 7.4 кВт. Устройство оснащено 4 зонами нагрева, что позволяет одновременно использовать несколько посуды разных размеров. Конструкция панели выполнена из высококачественного стеклокерамика, обеспечивающего долговечность, устойчивость к царапинам и легкую очистку. Поверхность устойчива к температурным колебаниям и механическим воздействиям. Для монтажа требуется электропроводка с отдельным кабелем 4 мм², что гарантирует стабильную подачу тока и предотвращает перегрузки. Устройство имеет класс энергоэффективности A, что подтверждает его высокую производительность и низкий уровень энергопотребления.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная система нагрева:** работает по принципу электромагнитной индукции, обеспечивая быстрое и равномерное нагревание посуды. Энергия передается напрямую в дно посуды, минуя поверхность панели, что делает процесс более эффективным и безопасным.
- **4 зоны нагрева:** каждая зона может работать независимо, с возможностью регулирования мощности. Это позволяет одновременно готовить разные блюда с разными температурными режимами.
- **Сенсорный интерфейс:** управление осуществляется через сенсорную панель, обеспечивающую точное и удобное управление. Однако для корректной работы требуется стабильное напряжение и качественная электропроводка.
- **Функция таймера и поддержания температуры:** позволяет программировать время работы и поддерживать заданную температуру, что особенно полезно при приготовлении блюд, требующих длительного термического воздействия.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель Miele KM 6839 1 рассчитана на стабильную работу в домашней кухне с высокими требованиями к производительности. Энергопотребление устройства соответствует классу А, что делает его экономичным в сравнении с аналогами. Для безопасной эксплуатации предусмотрена система автоматического отключения при перегреве и в случае длительной работы без посуды. Также устройство оснащено функцией блокировки, предотвращающей случайное включение. При установке важно соблюдать требования к электропроводке — использовать кабель сечением 4 мм² и обеспечить отдельное подключение к электросети. Это предотвращает перегрузки и повышает стабильность работы. Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным электриком для предотвращения повреждений и обеспечения соответствия местным нормам безопасности.