

## Коммерческое предложение


№ 98 от 30-07-2026

### Индукционная варочная панель Miele KM 6629 1

**9800.00р.**

(Цена без учета доставки)





|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Автоматика закипания                                  | Есть                          |
| Автоматическая функция Con@ctivity 3.0                | Есть                          |
| Автоматическое выключение всех конфорок               | Есть                          |
| Артикул                                               | 26662951RU                    |
| Блокировка запуска                                    | Есть                          |
| Вес брутто, кг                                        | 12                            |
| Вес, кг                                               | 12                            |
| Вид нагрева                                           | индукционный                  |
| Встроенный охлаждающий вентилятор                     | Есть                          |
| Высота, см                                            | 5.1                           |
| Глубина ниши для встраивания, см                      | 49                            |
| Глубина упаковки, см                                  | 49                            |
| Глубина, см                                           | 50.4                          |
| Длина сетевого кабеля, м                              | 1.4                           |
| Защита от перегрева                                   | Есть                          |
| Защитное отключение                                   | Есть                          |
| Зона PowerFlex, Вт                                    | 3400 / 4800 / 7300            |
| Зона PowerFlex, мм                                    | 230 x 390                     |
| Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) | Есть                          |
| Индикатор остаточного тепла                           | Есть                          |
| Индикация работы                                      | Есть                          |
| Количество зон PowerFlex                              | 2                             |
| Количество конфорок                                   | 4                             |
| Кухонный будильник                                    | Есть                          |
| Левая ближняя, Вт                                     | 2300 / 3000 / 3650            |
| Левая ближняя, мм                                     | 160-230                       |
| Материал панели конфорок                              | стеклокерамика                |
| Минимальная толщина столешницы, мм                    | 29                            |
| Мощность, кВт                                         | 7.3                           |
| Напряжение, В                                         | 230                           |
| Особенности дизайна                                   | рамка из<br>нержавеющей стали |
| Особенности установки                                 | накладная                     |
| Правая ближняя, Вт                                    | 2100 / 3000 / 3650            |
| Правая ближняя, мм                                    | 150 x 230                     |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Правая дальняя, Вт                  | 2100 / 3000 / 3650     |
| Правая дальняя, мм                  | 150 x 230              |
| Распознавание посуды/размера посуды | Есть                   |
| Сохранение тепла Plus               | Есть                   |
| Ступени мощности                    | 1-9                    |
| Тип                                 | Независимая            |
| Функция Booster                     | Есть                   |
| Функция PowerFlex                   | Есть                   |
| Функция Stop&Go                     | Есть                   |
| Функция TempControl                 | Есть                   |
| Функция TwinBooster                 | Есть                   |
| Функция блокировки                  | Есть                   |
| Функция восстановления параметров   | Есть                   |
| Функция поддержания тепла           | Есть                   |
| Цвет панели конфорок                | черный                 |
| Центральная, Вт                     | 1400 / 1700 / 2200     |
| Центральная, мм                     | 100-160                |
| Частота, Гц                         | 50                     |
| Ширина ниши для встраивания, см     | 75                     |
| Ширина упаковки, см                 | 75                     |
| Ширина, см                          | 76.4                   |
| Элементы управления                 | сенсорные Smart Select |

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Miele KM 6629 1 — это индукционная плита, выполненная из стеклокерамики с покрытием Miele GlassCeramic. Поверхность обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к механическим повреждениям. Габариты устройства составляют: ширина — 600 мм, глубина — 522 мм, толщина — 50 мм. Такие размеры обеспечивают компактное размещение на кухне, не ущемляя функциональности. Плита предназначена для установки встроенной, что требует точного соответствия размеров кухонной мебели. Модель поддерживает интеграцию с системой Miele i-System, что позволяет синхронизировать работу с другими кухонными приборами бренда.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** 4 зоны нагрева, каждая из которых может работать независимо. Это обеспечивает гибкость приготовления блюд на разных уровнях мощности.
- **Регулировка мощности:** Каждая зона имеет 17 уровней мощности, что позволяет точно контролировать температуру и интенсивность нагрева. Максимальная мощность — 3650 Вт.
- **PowerBoost:** Функция позволяет временно увеличить мощность отдельной зоны до 2400 Вт, что ускоряет нагрев и улучшает производительность при приготовлении требовательных к температуре блюд.
- **Автоматическое распознавание посуды:** Плита определяет размер и форму посуды, чтобы активировать только необходимую зону. Это повышает эффективность и безопасность.
- **Keep Warm:** Поддерживает постоянную температуру на выбранной зоне, что удобно при подогреве готовых блюд.

- **Таймер и автоматическое отключение:**Позволяет задать время работы и автоматически выключить плиту по истечении заданного периода. Это полезно для контроля процесса приготовления.
- **Индикация остаточного тепла:**Визуально информирует пользователя о том, что поверхность плиты все еще горячая, даже после отключения.
- **Антибактериальное покрытие:**Поверхность плиты оснащена защитой от неприятных запахов и роста бактерий, что упрощает уход и поддерживает гигиеничность.

## Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 6629 1 имеет класс энергопотребления А, что указывает на высокую энергоэффективность. Прибор потребляет меньше энергии по сравнению с традиционными электрическими плитами. Уровень потребления энергии не указан, но в рамках класса А можно ожидать оптимальные показатели при использовании.

Для безопасности модель оснащена функцией блокировки детей, которая предотвращает случайное включение. Также предусмотрен контроль мощности, позволяющий распределять нагрузку между зонами и избегать перегрузки электросети. Система автоматического отключения гарантирует, что прибор не будет работать после окончания заданного времени.

При подключении к электросети важно учитывать общую мощность устройства и мощность отдельных зон. Плита требует стабильного подключения и рекомендуется использовать отдельную линию электропитания. Все компоненты рассчитаны на длительную работу, а покрытие обеспечивает защиту от термических и механических воздействий.

Гарантия на устройство составляет 10 лет на электронику и 5 лет на стеклокерамическую поверхность, что свидетельствует о высоком уровне надежности конструкции.