

Коммерческое предложение

№ 56 от 31-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM6319

7000.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 2.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26631960RU
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	11
Вес, кг	11
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	47
Глубина упаковки, см	47
Глубина, см	49.2
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Дополнительные принадлежности	XGW 3000
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300 / 3200 / 5200
Левая ближняя, мм	100-230
Левая дальняя, Вт	1400 / 2200
Левая дальняя, мм	100-160
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	29
Мощность, кВт	7.4
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	на уровне со столешницей
Правая ближняя, Вт	1850 / 3000
Правая ближняя, мм	140-200
Правая дальняя, Вт	1850 / 3000

Правая дальняя, мм	140-200
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Booster	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция WaterBoost	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	57
Ширина упаковки, см	57
Ширина, см	59.2
Элементы управления	сенсорные Direct Selection

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM6319 — индукционная варочная панель, предназначенная для встраивания. Устройство имеет габариты 900 x 520 x 50 мм и рассчитано на установку в вырез столешницы размером 890 x 490 мм. Поверхность прибора выполнена из стеклокерамики, что обеспечивает устойчивость к температурным перепадам, механическим воздействиям и легкую очистку. Максимальная суммарная мощность составляет 7400 Вт, что делает модель пригодной для профессионального использования. Устройство рекомендуется устанавливать на водонепроницаемые поверхности, такие как натуральный камень, чтобы избежать повреждений от влаги.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** 4 зоны нагрева обеспечивают гибкое распределение тепла. Модель поддерживает технологию FlexInduction, позволяющую адаптировать зоны под посуду различной формы и размера. Это устраняет зоны «мёртвого пространства» и повышает эффективность приготовления.
- **Сенсорное управление:** Устройство оснащено сенсорной панелью, которая позволяет точно задавать параметры нагрева. Управление интуитивное, но требует аккуратного обращения, чтобы избежать повреждений чувствительной электроники.
- **Функция автоматического отключения и таймера:** Встроенный таймер позволяет задавать время работы индукционных зон. После истечения заданного периода устройство автоматически отключается. Эта функция снижает риск перегрева и повышает безопасность эксплуатации.
- **Система защиты от перегрева:** Прибор оснащён термозащитой, которая срабатывает при превышении допустимой температуры. Это предотвращает повреждение внутренних компонентов и обеспечивает безопасность пользователя.
- **Интеграция с вытяжкой:** Miele KM6319 поддерживает функцию Con@ctivity, которая позволяет автоматически синхронизировать работу панели с вытяжкой. Это упрощает процесс приготовления и повышает комфорт использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель потребляет в среднем 1200-1400 Вт в процессе работы, а за полный цикл — около 0.3-0.4 кВт·ч. Это позволяет оценить энергозатраты при планировании кулинарных задач. Пиковая мощность может достигать 2200 Вт при запуске, что важно учитывать при подключении к электросети.

Для безопасной эксплуатации Miele KM6319 рекомендуется использовать сеть с достаточной пропускной способностью. Устройство также имеет функцию Stop&Go, которая позволяет приостановить работу одной кнопкой, что удобно при необходимости временного отключения. Важно соблюдать рекомендации по установке, включая правильный вырез столешницы и использование водонепроницаемых материалов.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Технология FlexInduction обеспечивает точное распределение энергии, а автоматическая защита от перегрева предотвращает сбои в работе. Прибор рекомендуется использовать в условиях, где требуется высокая надёжность и стабильность работы. В случае возникновения ошибок (E1, E2, E6) или неисправностей, рекомендуется обращаться в авторизованный сервис Miele для диагностики и ремонта. Средний срок службы устройства составляет 10-15 лет при правильной эксплуатации.