

Коммерческое предложение

№ 91 от 30-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5260 SCVi

8800.00р.

(Цена без учета доставки)





ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21526062
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	49
Вес, кг	44
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	90.5
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	69.8
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• трехразрядный • семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A

Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3
Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	звуковой
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	Active Plus
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	45
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки

Энергопотребление, кВт/ цикл

0.59

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5260 SCVi — встраиваемая посудомоечная машина, выполненная из прочных и долговечных материалов. Корпус устройства имеет покрытие из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Прибор рассчитан на стандартную установку в кухонную мебель, требует выделенного места и соответствующего подключения к водопроводу и электросети. Уровень шума во время работы составляет 44 дБ, что делает его одним из самых тихих в своем классе. Энергоэффективность устройства соответствует классу A+++, что подтверждает его высокую производительность при минимальном энергопотреблении.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология AutoDos:** автоматическая система дозирования моющих средств, которая исключает избыточное использование и обеспечивает стабильную эффективность стирки. Работает на основе встроенных датчиков, измеряющих объем загрузки и степень загрязнения.
- **Режим QuickPowerWash+:** позволяет выполнить полный цикл мойки и сушки за 58 минут. Работает с минимальной задержкой, используя оптимизированные параметры нагрева и циркуляции воды.
- **Поддон 3D MultiFlex:** обеспечивает равномерное распределение воды и мыла по всему объему камеры, включая столовые приборы. Система поддерживает всестороннее промывание, что повышает качество очистки.
- **Датчик уровня загрязнения:** автоматически определяет степень загрязнения посуды и регулирует расход воды и моющих средств. Это уменьшает износ компонентов и повышает точность цикла.
- **Доводчик ComfortClose:** обеспечивает плавное закрытие дверцы, исключая резкие движения и риск повреждения механизма. После завершения цикла дверца приоткрывается для естественной вентиляции и сушки.
- **Подключение к горячему водоснабжению:** позволяет использовать уже нагретую воду, что сокращает время цикла и снижает потребление электроэнергии, необходимой для подогрева.
- **Система защиты от протечек:** встроенные датчики и клапаны обеспечивают автоматическое отключение в случае утечки, предотвращая повреждение помещения и компонентов машины.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет в среднем 0.8 кВт·ч электроэнергии за один цикл при стандартной загрузке. Это позволяет снизить расходы на электроэнергию и соответствует требованиям европейского класса A+++. Рекомендуется использовать режимы Eco и AutoDos для поддержания энергоэффективности. Максимальная загрузка — 6 кг для стирки и 2 кг для сушки. Превышение этих значений может привести к необходимости дополнительного цикла. Для поддержания заявленных характеристик рекомендуется регулярная очистка насоса и датчика уровня воды. Устройство оснащено индикаторами, сигнализирующими о необходимости пополнения соли или ополаскивателя. Также, при возникновении ошибки E11, рекомендуется проверить водопроводный фильтр и убедиться в стабильном поступлении воды. Система звуковых сигналов информирует пользователя о текущем этапе цикла и позволяет отложить его начало на 24 часа.