

Коммерческое предложение

№ 67 от 29-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7191 SCVi AD 125 Ed

9050.00р.

(Цена без учета доставки)





BottleClean	Работает с FlexCare Glass & Bottle
BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
FlexCare Glass & Bottle	Фиксатор бутылок и бокалов в нижнем коробе
IntenseZone	Есть
MultiClip	Фиксатор мелких предметов
PowerWash	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21719162
Вес брутто, кг	50
Вес, кг	47
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• текстовый • однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5

Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	C, D (старый A++)
Количество корзин	3
Количество программ	11
Количество фаз	1
Комфортная 45°C	Есть
Комфортная 55°C	Есть
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предварительное ополаскивание	Есть
Предохранитель, А	10
Размер, мм	550 x 598 x 805
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	AutoDos
Система XL Assist	Фиксатор громоздких предметов

Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	44
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 39 дБ	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.64

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7191 SCVi AD 125 Ed — встраиваемая посудомоечная машина с внутренней камерой из нержавеющей стали. Корпус также изготовлен из коррозионностойкой стали, что обеспечивает стабильность в условиях высокой влажности. Объем камеры рассчитан на 12 комплектов посуды, что делает устройство подходящим для средних и больших семей. Уровень шума, согласно официальным данным, составляет 42 дБ, что соответствует стандартам тихой работы. Для монтажа требуется стандартное место под мойкой с размерами, подходящими для встраиваемых моделей. Устройство работает от электросети с напряжением 220–240 В и поддерживает безопасное подключение посредством системы защиты от протечек.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **AutoDos:** Система автоматической дозировки моющего средства. PowerDisk измеряет объем загрузки и дозирует средство в соответствии с загруженной посудой, исключая перерасход и недостаточную очистку.
- **ActiveWater:** Технология оптимизации расхода воды. В процессе цикла мойки вода многократно фильтруется и перераспределяется, что снижает потребление до 12.5 литров на цикл.
- **OptiDosing:** Интегрированная система точного распределения моющего средства. Учитывает жесткость воды и загрузку, чтобы обеспечить максимальную эффективность очистки.
- **Miele HeatExchanger:** Система сушки, использующая теплообменник для повторного использования тепла. Это снижает энергопотребление и ускоряет процесс сушки.
- **Hygiene+:** Дополнительная фаза сушки при повышенной температуре, обеспечивающая дезинфекцию посуды и устранение остаточной влажности.
- **VarioSpeed Plus:** Технология ускоренной мойки, позволяющая сократить продолжительность цикла до 60 минут без потери качества очистки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребление энергии составляет 0.86 кВт·ч на цикл мойки. Устройство имеет класс энергопотребления A+++, что делает его энергоэффективным. Система защиты от протечек Waterproof предотвращает повреждение от возможных утечек воды. Для подключения требуется стандартная электрическая розетка и водопроводная подводка. Устройство работает в режиме отложенного старта до 24 часов, что позволяет использовать его в часы низкого энергопотребления. Эксплуатация предполагает регулярную очистку фильтров и проверку уровня воды в баке. Все компоненты рассчитаны на длительную работу при соблюдении рекомендаций производителя. Система управления предусматривает кнопочное управление и однострочный дисплей для отображения текущего этапа цикла.