

Коммерческое предложение

№ 88 от 24-10-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7210 SCi OBSW

9050.00р.

(Цена без учета доставки)





BottleClean	Работает с FlexCare Glass & Bottle
BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
PowerWash	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21721054
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47.2
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	96
Высота, см	80.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• текстовый • однострочный • цифровой
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5

Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество программ	11
Количество фаз	1
Комфортная 45°C	Есть
Комфортная 55°C	Есть
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	контрольный индикатор
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	3-10
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размер, мм	570 x 598 x 805
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Система XL Assist	Фиксатор громоздких предметов
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная

Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	43
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Цветная маркировка FlexAssist	Есть
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 38 дБ	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7210 SCi OBSW — встраиваемая посудомоечная машина с внутренней камерой из нержавеющей стали, обеспечивающей высокую устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Прибор имеет вместимость 14 комплектов посуды, что делает его подходящим для использования в домах с высокой потребностью в мойке. Модель выполнена в черном обсидиановом цвете, что придает ей эстетическую привлекательность и позволяет гармонично вписаться в современный интерьер кухни. Панель управления открытого типа оснащена однострочным текстовым цифровым дисплеем, обеспечивающим прямой доступ к настройкам и удобство эксплуатации. Для монтажа требуется встраивание в кухонную мебель, а также подключение к водопроводу и электросети. Устройство соответствует требованиям по установке встраиваемой техники и рекомендуется использовать в специально подготовленных нишах.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **11 программ мойки:** Включает автоматическую, интенсивную, деликатную и экстра тихую программы, что позволяет адаптировать процесс мойки к различным типам загрязнений и времени суток.
- **SensorDry (интеллектуальный датчик сушки):** Система автоматически оценивает уровень влажности внутри камеры и регулирует интенсивность сушки, чтобы обеспечить оптимальный результат без пересушивания.
- **EcoPower (энергоэффективность класса A):** Технология снижает энергопотребление, что делает устройство экономичным в эксплуатации и соответствующим экологическим стандартам.
- **BrilliantGlassCare:** Специальная функция обеспечивает бережное отношение к стеклянной посуде, предотвращая появление белых пятен и сохраняя прозрачность и блеск.
- **Waterproof (система защиты от протечек):** Интегрированный датчик обнаруживает возможные утечки воды и автоматически отключает подачу, предотвращая затопление.
- **FlexCare (гибкие держатели):** Устройство оснащено держателями для бокалов и чашек, которые можно регулировать, чтобы разместить посуду разных форм и размеров.
- **XL Assist:** Система позволяет размещать внутри машины крупногабаритные предметы, такие как противни или кастрюли, за счет оптимизации пространства.
- **EcoFeedback:** Эта функция отображает информацию о потреблении воды и энергии, что помогает пользователю оптимизировать использование ресурсов.
- **AutoOpen:** После завершения цикла сушки дверца прибора автоматически открывается, обеспечивая дополнительное охлаждение и ускоряя процесс высыхания.
- **Половинная загрузка:** Позволяет запускать мойку только с половинной загрузкой посуды, что полезно при небольших объемах загрязнений.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7210 SCi OBSW работает от электрической сети и потребляет электроэнергию в соответствии с классом энергопотребления A. Устройство оснащено системой защиты от протечек, которая включает датчик утечек и аварийное отключение подачи воды. Это значительно снижает риски повреждения помещения и обеспечивает безопасность эксплуатации. Встроенные датчики также позволяют автоматически определять уровень загрязненности и регулировать параметры цикла мойки. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение, а для водопровода — наличие подключения к холодной и горячей воде. Индикатор «Фильтр» сигнализирует о необходимости очистки фильтра, что способствует поддержанию эффективности работы и предотвращает накопление отложений. Устройство также поддерживает отложенную программу запуска, что позволяет синхронизировать цикл мойки с удобным для пользователя расписанием. Эксплуатация прибора требует регулярного технического обслуживания, включая очистку фильтра и проверку состояния уплотнений дверцы.