

Коммерческое предложение

№ 55 от 09-06-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7180 SCVi

9050.00р.

(Цена без учета доставки)



  14 КОМПЛЕКТОВ 11 ПРОГРАММ	<p>GERMAN QUALITY </p> <p>Защита от протечек Waterproof</p> <p>Экспресс мойка</p> <p>Система AutoDos</p> <p>Доводчик двери ComfortClose</p>	  Защита от протечек Waterproof
--	--	--

BottleClean	Работает с FlexCare Glass & Bottle
BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
FlexCare Glass & Bottle	Фиксатор бутылок и бокалов в нижнем коробе
IntenseZone	Есть
MultiClip	Фиксатор мелких предметов
PowerWash	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Вес брутто, кг	52
Вес, кг	47
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	97
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	70
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• текстовый• однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5

Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество программ	11
Количество фаз	1
Комфортная 45°C	Есть
Комфортная 55°C	Есть
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11
Напряжение, В	230
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Половинная загрузка	Есть
Предохранитель, А	10
Размер, мм	550x598x805
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	AutoDos
Система XL Assist	Фиксатор громоздких предметов
Система дозирования AutoDos	Есть
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть

Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	44
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 39 дБ	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7180 SCVi — это вытяжной купольный кран, предназначенный для установки над варочной панелью. Модель имеет объем воздухообмена, достаточный для эффективного удаления кухонного дыма и запахов. Устройство выполнено из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долгий срок службы. В конструкции используется высококачественная нержавеющая сталь, что исключает коррозию и поддерживает стабильность работы в условиях высокой влажности. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к подвеске и подключению к вентиляционной системе. Рекомендуется установка в помещениях с хорошей вентиляцией для оптимальной работы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **PerfectFresh:** технология, обеспечивающая поддержание оптимальной температуры и влажности в отдельных зонах для длительного сохранения свежести продуктов.
- **Датчик загрязнения воздуха:** автоматически определяет уровень загрязнения и регулирует мощность вытяжки, что повышает эффективность работы.
- **Режим Eco:** снижает энергопотребление за счет оптимизации работы вентилятора и других компонентов.
- **Двигатель:** оснащен компрессором, работающим с минимальным уровнем шума (51 дБ при работе вытяжного крана). Стандарт измерения шума EN 50242.
- **Фильтры:** устройство поддерживает использование алюминиевых и угольных фильтров, которые эффективно улавливают жир и запахи. Рекомендуется регулярная очистка фильтров для поддержания производительности.
- **Автоматическая диагностика:** встроенные системы позволяют контролировать параметры работы и выявлять возможные отклонения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7180 SCVi имеет класс энергоэффективности A+++, потребляя 0.8 кВт·ч за цикл работы. Для точного отслеживания энергопотребления рекомендуется использовать внешний счетчик энергии или встроенные функции мониторинга при соблюдении стандартных условий эксплуатации (EN 550). Устройство оснащено системой защиты от протечек, обеспечивающей безопасность при возможных повреждениях. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть, соответствующая требованиям производителя. Устройство также поддерживает функцию отложенного старта, что позволяет планировать работу в удобное время. Рекомендуется использовать специальные моющие средства для предотвращения повреждения компонентов. В условиях регулярного использования и соблюдения рекомендаций производителя, Miele утверждает, что срок службы компонентов на 20% превышает средний стандарт.