

Коммерческое предложение

№ 85 от 31-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7210 SCi CleanSteel

10050.00р.

(Цена без учета доставки)





GERMAN
QUALITY



14 КОМПЛЕКТОВ

11 ПРОГРАММ



GERMAN
QUALITY

-  Защита от протечек
Waterproof
-  Интеллектуальный
датчик сушки
SensorDry
самоочистка
-  Активная
конденсационная
сушка
-  Автоматическая
программа



BottleClean	Работает с FlexCare Glass & Bottle
BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
FlexCare Glass & Bottle	Фиксатор бутылок и бокалов в нижнем коробе
IntenseZone	Есть
MultiClip	Фиксатор мелких предметов
PowerWash	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21721057
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	48.2
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	96
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	текстовый, однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5

Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество программ	11
Количество фаз	1
Комфортная 45°C	Есть
Комфортная 55°C	Есть
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	дисплей
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	3-10
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размер, мм	570 x 598 x 805
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Система XL Assist	Фиксатор громоздких предметов
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое

Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	43
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Хрусталь	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 39 дБ	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7210 SCi CleanSteel — встраиваемая посудомоечная машина, разработанная для установки в кухонные гарнитуры. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и долговечность конструкции. Внешняя панель управления также покрыта материалом CleanSteel, сочетающим эстетику с гигиеничностью. Объем камеры рассчитан на до 14 комплектов посуды, что делает модель подходящей для домов с высокой потребностью в мойке. Устройство требует стандартного монтажа в нишу, соответствующую размерам техники. Важно учитывать необходимость подключения к холодной и горячей воде, а также к электросети 220 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система конденсационной сушки SensorDry:**использует теплый воздух и датчик влажности для контроля времени сушки, что позволяет избежать пересушивания и износа деталей.
- **11 программ мойки:**включают ECO, автоматическую, интенсивную (75°C), комфортную (45°C и 55°C), PowerWash, QuickPowerWash и другие. Разнообразие программ позволяет адаптировать мойку под тип загрязнения и вид посуды.
- **Отложенная стартовая функция на 24 часа:**обеспечивает гибкость в планировании циклов мойки, снижая нагрузку на сеть в пиковые периоды.
- **Функция половинной загрузки:**позволяет использовать только нижнюю зону камеры при небольших объемах посуды, экономя ресурсы.
- **Индикаторы соли и ополаскивателя:**обеспечивают своевременное пополнение расходных материалов, предотвращая снижение эффективности очистки.
- **EcoFeedback:**отображает энергопотребление и водопотребление каждой программы, помогая пользователю оптимизировать использование ресурсов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор имеет класс энергоэффективности А, что соответствует современным стандартам экономии электроэнергии. Энергопотребление варьируется в зависимости от выбранной программы, но в среднем составляет менее 1 кВт·ч за цикл. Встроенные системы безопасности включают автоматическое отключение при перегреве и защиту от протечек. Устройство также оснащено функцией блокировки дверцы во время цикла мойки, предотвращающей случайное открытие. Для подключения требуется трехфазная сеть 220 В и наличие фильтра для воды. Система конденсационной сушки снижает использование дополнительных энергозатрат на нагрев воздуха, что положительно влияет на общую энергоэффективность. Все компоненты рассчитаны на длительную работу без потери производительности.