

Коммерческое предложение

№ 87 от 29-07-2026

Посудомоечная машина Miele G 5210 SC

10250.00р.

(Цена без учета доставки)





ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21521016RU
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	53.5
Вид	отдельностоящая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	84.5-88
Высота, см	84.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	119.5
Глубина, см	60
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• трехразрядный • семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3
Количество программ	5

Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	контрольный индикатор
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	5000
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	45
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.59

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5210 SC — посудомоечная машина, рассчитанная на 14 комплектов посуды. Оборудование выполнено из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильную работу в условиях интенсивного использования. Уровень шума при работе составляет 64 дБ, что соответствует средним

показателям для данного класса устройств. Для монтажа требуется стандартное подключение к холодной и горячей воде, а также к электросети. Рекомендуется установка в помещении с хорошей вентиляцией для предотвращения накопления влаги.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система сушки с конденсацией:**использует теплообменник, компрессор и датчик влажности для эффективного удаления влаги из посуды. В отличие от традиционных систем, не требует подключения к канализации.
- **Дренажная система:**обеспечивает отвод использованной воды. Регулярная чистка дренажной системы и фильтра конденсатора необходима для поддержания высокой производительности.
- **Датчик SensorDry:**автоматически регулирует процесс сушки в зависимости от влажности посуды, исключая пересушку и экономя ресурсы.
- **Функция AutoOpen:**после завершения цикла мойки и сушки дверца прибора приоткрывается для ускорения охлаждения и предотвращения появления запахов.
- **Режим 1/2 загрузки:**позволяет использовать устройство при частичной загрузке, что снижает расход воды и электроэнергии.
- **Программа QuickPowerWash:**сокращает время цикла мойки до 58 минут, обеспечивая быструю очистку без потери качества.
- **Трехразрядный семисегментный дисплей:**отображает параметры работы и позволяет задавать время отложенного запуска до 24 часов.
- **Доводчик ComfortClose:**обеспечивает мягкое закрывание дверцы, исключая резкие движения и риск повреждения.
- **Поддон 3D MultiFlex:**регулируемый по глубине и сдвижной, позволяет размещать столовые приборы и небольшие чашки.
- **Подставка FlexCare:**встроена в конструкцию корзин для удобного размещения чашек и стаканов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Реальное потребление электроэнергии составляет 0.8 кВт·ч за цикл стирки, что соответствует классу энергопотребления A+++ . Экономия достигается за счет возможности подключения к горячему водоснабжению, что минимизирует затраты на подогрев воды. Устройство оснащено системой защиты от протечек (Waterproof), которая автоматически перекрывает воду в случае утечки, предотвращая затопление помещения. Для безопасной эксплуатации необходимо соблюдать рекомендации по чистке дренажной системы и теплообменника. В случае снижения эффективности сушки следует проверить работу компрессора и теплообменника. Электрическое питание должно соответствовать требованиям производителя, и подключение рекомендуется выполнять квалифицированным специалистом.