

Коммерческое предложение

№ 63 от 30-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7970 SCVi

25450.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21647062RU
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	57
Вес, кг	45
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5
Высота упаковки, см	97
Высота, см	80.5-87
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	67
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	M Touch Vi
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	AutoClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть

Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество фаз	1
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Можно добавлять посуду	Есть
Напряжение, В	220
Нормальная 55°C	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	2.1
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Паста / Паэлья	Есть
Пивные бокалы	Есть
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Подсветка	BrilliantLight
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Программа SolarSave	Есть
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	AutoDos
Система дозирования AutoDos	Есть
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	ExtraDry

Уровень шума, дБ	41
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Функция FlexiTimer с Есо-запуском	Есть
Функция Knock2Open	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	69
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 38 дБ	Есть
Элементы управления	сенсорные
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7970 SCVi — полностью встраиваемая посудомоечная машина, предназначенная для установки в кухонный гарнитур. Устройство имеет компактные размеры, что делает его подходящим для помещений с ограниченным пространством. Корпус выполнен из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к воздействию влаги и моющих средств. Техника не требует дополнительной вентиляции и монтируется в стандартные ниши. Для эксплуатации необходима розетка с заземлением и подключение к водопроводу и канализации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Функция AutoOpen сушки:** После завершения цикла мойки дверца машины автоматически открывается на 15 см, обеспечивая естественное испарение остаточной влаги. Это снижает необходимость использования дополнительных средств сушки и улучшает вентиляцию внутри камеры.
- **Функция QuickPowerWash:** Ускоренная программа мойки, которая завершает цикл за 58 минут. Она сочетает интенсивное распыление воды под высоким давлением с оптимизированной температурой, обеспечивая эффективную очистку даже при загрузке большого объема посуды.
- **Система AutoDos с PowerDisk:** Интегрированная система автоматической дозировки моющего средства, которая работает до 20 циклов без необходимости вмешательства пользователя. PowerDisk представляет собой дисковую систему, в которой моющее средство растворяется в воде в строго заданных пропорциях, что гарантирует оптимальную эффективность и экономию.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 0.77 кВт·ч электроэнергии и 10.5 литров воды за стандартный цикл мойки. Это позволяет снизить расходы на коммунальные услуги и соответствует современным стандартам энергоэффективности. Встроенные системы безопасности обеспечивают защиту от протечек, перегрева и неправильной загрузки посуды. При перегреве компрессор автоматически отключается, а при обнаружении утечки вода перекрывается. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла мойки для предотвращения травм. Для подключения к электросети требуется стабильное напряжение 220-240 В и частота 50 Гц. Техника рассчитана на эксплуатацию в условиях бытовой сети, без необходимости использования дополнительных стабилизаторов.