

## Коммерческое предложение

№ 60 от 29-07-2026

### **Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7160 SCVi**

**12000.00р.**

(Цена без учета доставки)





|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| BrilliantGlassCare                      | Есть                      |
| ECO                                     | Есть                      |
| QuickPowerWash                          | Есть                      |
| Автоматическая                          | Есть                      |
| Автоматическое дозирование с PowerDisk  | Есть                      |
| Активная конденсационная сушка          | Есть                      |
| Артикул                                 | 21716062RU                |
| Блокировка запуска                      | Есть                      |
| Вес брутто, кг                          | 52                        |
| Вес, кг                                 | 47                        |
| Вид                                     | полностью<br>встраиваемая |
| Вместимость, комплектов                 | 14                        |
| Время отсрочки старта, ч                | 24                        |
| Высота ниши, см                         | 80.5                      |
| Высота упаковки, см                     | 97                        |
| Высота, см                              | 80.5-87                   |
| Глубина ниши, см                        | 55                        |
| Глубина прибора с открытой дверцей, см  | 116.5                     |
| Глубина упаковки, см                    | 70                        |
| Глубина, см                             | 55                        |
| Двигатель                               | Стандартный               |
| Деликатная                              | Есть                      |
| Держатель для чашек FlexCare            | Есть                      |
| Дисплей                                 | текстовый                 |
| Длина сетевого кабеля, м                | 1.7                       |
| Длина шланга подачи воды, м             | 1.5                       |
| Длина шланга слива воды, м              | 1.5                       |
| Доводчик                                | ComfortClose              |
| Защита от протечек                      | Waterproof                |
| Индикатор «Фильтр»                      | Есть                      |
| Индикатор наличия соли и ополаскивателя | Есть                      |
| Индикатор остаточного времени           | Есть                      |
| Интеллектуальный датчик сушки SensorDry | Есть                      |
| Интенсивная 75°C                        | Есть                      |

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Класс мытья                                    | A                         |
| Класс сушки                                    | A                         |
| Класс энергоэффективности                      | G (старое A)              |
| Количество корзин                              | 3                         |
| Количество программ                            | 8                         |
| Количество фаз                                 | 1                         |
| Конструкция коробов                            | Comfort                   |
| Контроль работы                                | оптический и акустический |
| Материал внутренней камеры                     | Нержавеющая сталь         |
| Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг          | 4-11                      |
| Напряжение, В                                  | 220                       |
| Общая потребляемая мощность, кВт               | 2                         |
| Особенно сухо / С дополнительной сушкой        | Есть                      |
| Особенно чисто                                 | Есть                      |
| Отложенный старт                               | Есть                      |
| Панель управления                              | Скрытая                   |
| Подключение к системе горячего водоснабжения   | ThermoSave®               |
| Подсветка                                      | BrilliantLight            |
| Половинная загрузка                            | Есть                      |
| Потребление воды в программе ECO, л            | 8.9                       |
| Потребление воды в программе Автоматическая, л | 6                         |
| Предохранитель, А                              | 10                        |
| Размещение столовых приборов                   | поддон 3D MultiFlex       |
| Сенсор чистоты воды                            | Есть                      |
| Серия                                          | AutoDos                   |
| Система дозирования AutoDos                    | Есть                      |
| Сушка с функцией AutoOpen                      | Есть                      |
| Технология EcoPower                            | Есть                      |
| Тип                                            | полноразмерная            |
| Тип крепления фасадов                          | жесткое                   |
| Тип сушки                                      | Turbo                     |
| Уровень шума, дБ                               | 44                        |
| Уход за техникой                               | Есть                      |
| Функция EcoFeedback                            | Есть                      |
| Цвет                                           | нержавеющая сталь         |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Частота, Гц                   | 50     |
| Ширина ниши, см               | 60     |
| Ширина упаковки, см           | 65     |
| Ширина, см                    | 59.8   |
| Экспресс / Быстрая / Короткая | Есть   |
| Экстра тихая 40 дБ            | Есть   |
| Элементы управления           | кнопки |
| Энергопотребление, кВт/ цикл  | 0.54   |

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Модель Miele G 7160 SCVi представляет собой посудомоечную машину премиум-класса, полностью встраиваемую в мебельную нишу. Устройство имеет габариты: высота — 80,5 см, ширина — 59,8 см, глубина — 55 см. Внешний корпус окрашен в белый цвет, а передняя панель закрывается мебельным фасадом, что обеспечивает гармоничное встраивание в кухонную мебель. Материалы покрытия и внутренней камеры обеспечивают высокую устойчивость к воздействию пара и моющих средств. Устройство рассчитано на загрузку 14 стандартных комплектов посуды, включая тарелки, чашки и столовые приборы. При загрузке крупногабаритных предметов, таких как кастрюли или противни, объем загрузки снижается. Для монтажа требуется соблюдение требований по вентиляции и подключению к электросети.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Технология QuickPowerWash+ — позволяет выполнить полный цикл мойки и сушки за 58 минут. Использует оптимизированные параметры нагрева и циркуляции воды для повышения эффективности.
- Выдвижной 3D-поддон для столовых приборов+ — автоматически адаптируется к форме и объему загрузки, обеспечивая надежную фиксацию.
- Система AutoDos — автоматически дозирует моющие средства через картридж PowerDisk, установленный в рабочей камере. Контролирует расход и предотвращает перерасход.
- Отсрочка старта (8 программ) — позволяет запускать цикл мойки в удобное время, что удобно при планировании нагрузки на сеть.
- Половинная загрузка — опция, позволяющая запускать цикл мойки при загрузке только половины объема, что снижает расход воды и энергии.
- Уровень шума — 42 дБ — обеспечивает минимальное воздействие на окружающую среду, что особенно важно в домах с низким уровнем шума.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7160 SCVi имеет класс энергоэффективности A+++, что соответствует наивысшему стандарту в Европе. Ежедневное энергопотребление составляет в среднем 0.8 кВт·ч, а годовой расход — около 292 кВт·ч. Устройство оснащено системой безопасности, включая защиту от детей и автоматическое отключение при перегрузке или перегреве. Для диагностики неисправностей рекомендуется использовать индикаторы и коды ошибок на панели управления. Перед техническим обслуживанием устройство должно быть отключено от электросети. Для устранения неисправностей рекомендуется обращаться исключительно в авторизованные сервисные центры Miele. Эксплуатация устройства требует стабильного подключения к электросети и водопроводу, а также использования оригинальных запчастей и расходных материалов.