

Коммерческое предложение

№ 75 от 30-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G4263 Vi Active

3050.00р.

(Цена без учета доставки)





ЕСО	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21426361RU
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	45.5
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	13
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Дисплей	трехразрядный, семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	2
Количество программ	4
Количество фаз	1
Контроль работы	звуковой
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь

Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2.2
Особенно чисто	Есть
Особенно экономичная	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	13.5
Потребление воды в программе Автоматическая, л	13.5
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	выдвижной поддон
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	Active
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	46
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.85

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Посудомоечная машина Miele G4263 Vi Active предназначена для эффективной очистки посуды в домашних условиях. Ее конструкция рассчитана на вместимость до 13 комплектов посуды, что делает устройство подходящим для семьи из 4 человек. Аппарат имеет компактные габариты, обеспечивающие удобство размещения на кухне. Электропотребление соответствует стандартам энергоэффективности, что важно для долгосрочной эксплуатации. Внешнее покрытие выполнено из прочного пластика, устойчивого к влаге и механическим воздействиям. Для установки требуется стандартное подключение к водопроводу и электросети, а также наличие дренажной системы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Программы мойки:** устройство оснащено 4 базовыми программами: интенсивная, автоматическая, деликатная и экономичная. Каждая программа адаптирована под разные типы загрязнений и материалов посуды.
- **Отложенный старт:** позволяет запускать цикл мойки с задержкой от 1 до 24 часов. Это достигается за счет таймера, встроенного в систему.

управления.

- **Система защиты от протечек:** встроенный датчик обнаруживает утечки воды и автоматически блокирует подачу воды, предотвращая затопление.
- **Самодиагностика:** при возникновении возможных неисправностей система автоматически проверяет состояние компонентов и выдает информацию через дисплей.
- **Конденсационная сушка:** после завершения мойки посуда ополаскивается горячей водой, которая испаряется и конденсируется на холодных стенках. Влага стекает в специальный резервуар, исключая необходимость использования дополнительных средств для сушки.
- **Дисплей и управление:** устройство оснащено цифровым дисплеем, отображающим информацию в графическом и символическом виде. Управление осуществляется через кнопки, что обеспечивает интуитивное и простое использование.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G4263 Vi Active работает от стандартной электросети 220 В. Энергопотребление соответствует классу эффективности, что позволяет сократить расходы на электроэнергию. Встроенный звуковой сигнал сигнализирует о завершении цикла мойки, что исключает необходимость постоянного контроля со стороны пользователя. Система защиты от протечек включает датчик уровня воды и аварийное отключение подачи, что гарантирует безопасность эксплуатации даже при непредвиденных обстоятельствах. Устройство также имеет защиту от случайного включения дверцы во время цикла мойки, что предотвращает травмы и утечки. Для подключения требуется соблюдение стандартных требований к водопроводу и дренажной системе, а также наличие фильтра для очистки воды. Все компоненты устройства рассчитаны на долговечную работу и минимальное обслуживание.