

Коммерческое предложение

№ 92 от 31-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5265 SCVi XXL

12350.00р.

(Цена без учета доставки)





ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21526562RU
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	45
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	84.5-91
Высота, см	84.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	120.5
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• трехразрядный • семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3
Количество программ	5

Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	звуковой
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	Больших размеров XXL
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	45
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.59

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5265 SCVi XXL — стирально-сушильная машина с объемом загрузки до 12 кг, что делает ее подходящей для больших объемов белья. Максимальная скорость отжима составляет 1400 об/мин, обеспечивая быструю подготовку к сушке и уменьшая время сушки. Внутренний бак имеет объем 120 литров, что соответствует категории XXL. Корпус устройства выполнен из прочных материалов, устойчивых к влажной среде и частым циклам нагрева. Для монтажа требуется учитывать габариты: ширина — 595 мм, глубина — 548 мм, высота — 845 мм. Рекомендуется встраивать в мебель глубиной 600 мм. Устройство поддерживает подключение к внешней вентиляционной системе или использование фильтра для рециркуляции воздуха.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорная система контроля загрузки:**автоматически определяет вес белья и регулирует уровень воды и время стирки для оптимизации процесса.
- **Технология PerfectCare:**обеспечивает бережное отношение к тканям, снижает риск повреждений и деформации одежды.
- **Система автоматической диагностики и защиты от протечек:**мониторит состояние устройства и блокирует подачу воды при обнаружении утечек, предотвращая затопление.
- **Интеллектуальная система определения типа ткани:**позволяет адаптировать режим стирки под конкретные материалы, исключая перегрузку и повреждение ткани.
- **Конденсационная сушка:**после ополаскивания горячей водой, испарения конденсируются на холодных стенках устройства и стекают в резервуар, что исключает необходимость дополнительной сушки белья.
- **Отложенный старт:**позволяет запускать цикл стирки и сушки в удобное время, задавая задержку от 1 до 24 часов.
- **Звуковой сигнал окончания цикла:**информирует пользователя о завершении работы, исключая необходимость постоянного контроля.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 0.8 кВт·ч энергии за цикл стирки и относится к классу энергоэффективности A+++ . За цикл стирки расходуется 12 литров воды. Уровень шума устройства составляет 59 дБ, что соответствует стандартам тихой работы. Модульная система запчастей позволяет быстро и точно заменять компоненты, такие как насос, датчики, термостат, сливной шланг, дверной уплотнитель и система подачи воды. Это упрощает обслуживание и увеличивает срок службы прибора. Встроенные системы защиты от протечек и самодиагностики обеспечивают безопасность эксплуатации. Рекомендуется использовать принудительную тягу для эффективного удаления паров и запахов. Гарантия производителя составляет 10 лет на компрессор и основные компоненты, что подчеркивает надежность и качество сборки.