

Коммерческое предложение

№ 54 от 31-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7185 SCVi XXL AutoDos

11000.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Вес, кг	48
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	84.5-91
Высота, см	84.5-91
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	120.5
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	текстовый
Длина сетевого кабеля, м	1.8
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс энергоэффективности	A, B (старый A+++)
Количество корзин	3
Количество программ	10
Количество фаз	1

Комфортная 45°C	Есть
Комфортная 55°C	Есть
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-12
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размер, мм	84.5x59.8x55
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	Больших размеров XXL
Система дозирования AutoDos	Есть
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	Turbo
Уровень шума, дБ	43
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть

Экстра тихая 38 дБ
Элементы управления
Энергопотребление, кВт/ цикл

Есть
кнопки
0.64

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7185 SCVi XXL AutoDos — встраиваемая посудомоечная машина, рассчитанная на загрузку до 14 комплектов посуды. Камера выполнена из прочного нержавеющей металла, обеспечивающего долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство имеет компактную конструкцию, подходящую для встраивания в стандартные ниши кухонной техники. Мощность потребления за один цикл составляет 0.9 кВт·ч, что делает модель энергоэффективной. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к вентиляции и подключению к водопроводу и электросети. Устройство работает от однофазного питания 220–240 В, 50 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система AutoDos с PowerDisk:** Устройство оснащено автоматической системой дозирования моющего средства и ополаскивателя. PowerDisk представляет собой картридж, в который помещаются таблетки моющего средства. Система распознает количество таблеток и дозирует их в зависимости от загрузки посуды и сложности загрязнения. Это исключает необходимость вручную добавлять моющие средства и снижает риск их перерасхода.
- **Функция QuickPowerWash:** Эта программа позволяет выполнить мойку посуды за 58 минут. Она использует оптимизированный алгоритм цикла, включающий ускоренное нагревание воды и регулирование времени смыва и сушки. При этом сохраняется высокая эффективность очистки, достигаемая за счет увеличенного давления струи и точного контроля температуры.
- **Система 3D MultiFlex:** Верхняя корзина оснащена регулируемыми элементами, что позволяет адаптировать пространство под посуду различных форм и размеров. Это достигается за счет трех степеней свободы: подвижных подставок, регулируемых по высоте, и поворотной корзины. Такая конструкция повышает гибкость загрузки и минимизирует необходимость в ручной перестановке.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7185 SCVi XXL AutoDos потребляет 0.9 кВт·ч энергии за цикл, что соответствует классу энергопотребления A+++. Устройство оснащено системой защиты от протечек, которая включает датчик уровня воды и автоматическое отключение при обнаружении утечек. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла, что предотвращает несанкционированный доступ и повышает безопасность эксплуатации. Электронная система управления требует точного подключения к электросети с заземлением. Для сушки используется конденсационный метод, дополненный функцией AutoOpen — дверца автоматически открывается после окончания цикла, обеспечивая естественное высыхание посуды. Устройство также имеет систему EcoFeedback, которая перед началом цикла оценивает и отображает прогнозируемое потребление воды и энергии, что позволяет пользователю оптимизировать выбор программы.